

# 新伟 XW-600-A 注射式植筋胶 390ml

产品名称	新伟 XW-600-A 注射式植筋胶 390ml
公司名称	德州市新伟复合材料有限公司
价格	19.00/支
规格参数	品牌:新伟 型号:XW-600-A 产地:德州
公司地址	山东德州市德城区二屯西南街
联系电话	0534-2350069 15069207069

## 产品详情

### 新伟XW-600-A注射式植筋胶

#### 简介

#### 产品特征

- 1、改性环氧类树脂，不含苯乙烯，安全无毒。
- 2、抗酸碱性、耐老化，耐热性能好，不蠕变。
- 3、抗震性能优，使用方便快捷、安全环保。

#### 产品用途

- 1、混凝土、岩石、砖墙等基材的加固补强。
- 2、各种基础设备固定安装和建筑物结构改建、扩建工程。
- 3、建筑结构补强建筑物框架植筋。
- 4、幕墙支架固定钢结构与砼的锚固连接。
- 5、设备基础固定、高架道路隔音板和护栏固定。

6、隧道管线固定、剪力墙植筋桥、混凝土路面修复。

## 应用优点

- 1、后植钢筋达到高强承载力，效果形同预埋钢筋。
- 2、无膨胀应力，可进行小边距及小间距安装。
- 3、触变性优，垂直作业不滴漏、不垂流。
- 4、硬塑包装，未用完的胶可再次使用，不浪费。
- 5、施工方便，快速凝固，节省工时。

## 施工说明

施工步骤：钻孔 清孔 注胶 钢筋植入 等待固化。

- 1、钻孔：深度一般为钢筋直径10~20d左右，直径大于钢筋4~8mm。
- 2、清孔：清除混凝土内的粉末（三刷三吹）。
- 3、钢筋处理：钢筋表面杂物清理、除锈。
- 4、注胶：用注胶枪将胶从孔底部注入，胶量占孔深2/3。
- 5、植筋（锚固）：将钢筋或螺栓同方向慢慢转动插入孔内，固化后进入下道工序。

## 包装储运

- 1、本品采用双塑料硬管包装，390ml/支。
- 2、本品非危险品，可安一般化学建材运输。运输途中不得曝晒、雨淋或损坏包装。
- 3、本品应避光储存在阴凉（5~25℃）、干燥的库房内，储存期12个月。

## 产品及技术支持

德州市新伟复合材料有限公司

网址：<http://www.xinweijiagu.com>

联系人：刘女士 电话：134-0544-6999

联系人：陈先生 电话：150-6920-7069