

干烧电加热器，防爆电加热器

产品名称	干烧电加热器，防爆电加热器
公司名称	深圳安耐电热科技有限公司
价格	100.00/支
规格参数	品名:防爆防腐电加热器 规格:16*225-380V-1000W 质保:12个月
公司地址	中国 广东 深圳市龙岗区
联系电话	13713093923

产品详情

· 电热管直径：按需定制

电热管管材：INCOLOY800、INCOLOY840、310S SS316L、SS321、SS304

- 绝缘材料：高温氧化镁粉
- 发热丝：Ni80Cr20
- 使用温度：管表高温927
- 热态泄露电电流：< 0.5mA

功率：按需定制（偏差±5%）

· 工作电压：按需定制（偏差±5%）· 产地：广东· 主要用途：模具加热，液体加热，防腐防爆加热

质保12个月

【单头电加热管技术参数指导-使用注意点】

工作电压一定要与额定电压相符，一般工作电压不可超过额定电压的10%；

为保证单头电加热管产生的热量能及时传递到加热介质中，降低单头电加热管内部材料的温度，嵌入式加热时候，应该尽量缩小加热管外径与其插入孔径之间的间隙，通常两者之间的间隙小于0.1mm，如管径10mm的电加热棒，应该是10.1以内的孔；裸露空气干烧的时候，一定要有表面温度控制，否则寿命短；

嵌入式加热时，安装孔加工时，应该有效的保证其同轴度以及大小公差，如果加工时使用铰刀等工具对加工孔进行修整；

加热棒安装前应该清理加工内留下的残物，如有机油等残留，加热后会被碳化，从而影响热传导的能力；

单头加热管选配螺纹的一般用于加热液体，此时注意保证加热管发热区域完全浸入液体中，以免干烧。