

水合肼可燃性气体报警设备 可燃水合肼探测器

产品名称	水合肼可燃性气体报警设备 可燃水合肼探测器
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测气体:水合肼 检测范围:0-100%LEL 分辨率:1%LEL
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

产品详情

水合肼可燃性气体报警设备 可燃水合肼探测器

水合肼气体报警器由探测器和控制器两部分组成，采用催化燃烧式传感器，反应灵敏迅速，能在第一时间把探测器检测到的浓度值转化为电信号，传输给报警控制器，一旦水合肼的浓度达到或超过控制器预设的报警值时，控制器就会立即发出声光报警，提醒用户及时采取急救措施，

水合肼可燃性气体报警设备可同时启动排风扇、电磁阀等消防设备。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到，价格波动以电询为准)

(咨询电话：王经理0533-6725685，18678129224，QQ: 1685057031)

(水合肼气体报警器网站：<http://www.boanbaojingqi.com/chanpin/krqtbjq/194.html>)

产品特点：传感器使用进口敏感元件，具有精确度高，互换性强，可靠性高等特点。可根据用户需要随时调整信号输出，以便与DCS、PLC等工业自动化系统的工程连接。可用于工厂条件的1、2区危险场所。内部机芯采用组件形式，维修只需更换组件即可完成。气体探测器外壳采用压铸铝材质，避免了意外进水、近尘、抗腐蚀，而产生的故障现象，体积小，安装方便。传感器探测头部分采用不锈钢材质，有效的起到防腐蚀的作用;传感器的过滤网为不锈钢颗粒，透气度良好。

水合肼可燃性气体报警设备技术参数：检测原理：催化燃烧式进口传感器 检测气体：水合肼
检测范围：0-100%LEL 采样方式：自然扩散式 测量精度：±3%FS 相应时间：30S
工作电压：DC12V~DC30V 温度：-40~70
连接线缆：分线式：RVVP3×0.75或3×1.0国标线
总线式：RVVP4×0.75或4×1.0国标线 传输距离：1200m 防爆等级：Exd CT6 防护等级：IP65
安装方式：固定支架、钢管、墙壁装 安装螺旋：G1/2"

体 积：182mm(L)×145mm(W)×72mm(H)

淄博博安小编教您气体探测器的注意事项：

气体探测器应有专人负责，负责日常检查和维护。

定期对气体报警器检察，并做好检查记录，必要时进行维护。

每周按动报警器自检系统按钮一次，检查指示系统运行状况。

每周进行一次外观检查，项目包括：

连接部位、可动部位、显示部位和控制旋钮；

检测器防爆密封件和紧固件；

检测器部件是否堵塞；

每半年或者一年用标准气体对气体探测器进行检定，观察报警情况和稳定值，如工作不正常，需要维修，并做好检测记录。