

航空障碍灯接线方式以及注意事项

产品名称	航空障碍灯接线方式以及注意事项
公司名称	深圳星标机场建设有限公司
价格	50.00/个
规格参数	品牌:星标 电 源:DC 12V 光控灵敏度:50 ~ 500Lux
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道梅板大道雅宝路一号星河 WORLD B1601B
联系电话	0755-33128555

产品详情

1、适用范围

该产品广泛应用于高楼大厦，铁塔，大型桥梁，起重机，高大烟囱，灯塔，高压输电塔，钻井平台等需要航空警示的各种场合，当建筑物高度大于45米时可单独使用或与其它低、中、高光强航空障碍灯配合使用。

2、主要参数

电 源：DC 12V	功 耗： 21.6W
环境温度：-40 60	环境湿度： 95%
防护等级：IP65	闪光频率：20次/分钟
光控灵敏度：50 ~ 500Lux	有效光强： 2000CD
环境高度： 海拔4500m	抗风能力：80m/s

3、功能：

该产品自带光控开关，在晚上自动开启，白天自动关闭，光控开关灵敏度在50 ~ 500Lux之间。

4、使用方法：

电源出线的辨识：该型号灯具只有一条电缆线，其中棕（红）色和蓝色为电源线（DC 12V），棕(红)色为电源正极线，蓝色为电源负极线，黄绿线为接地线。（图片见上图二）

5、注意事项：

所有连线必须认真连接正确，否则有可能损坏灯具，请仔细查看标识和说明。

该型号灯具的电源为DC 12V，绝对不得使用其它电源，如AC220V，否则将可能损坏灯具，当灯具不能正常工作时或误接其他电源时请检查或咨询我司技术人员，排除故障。

灯具在安装时还应注意避免安装在建筑物的最顶端，以免遭到雷击。