

# 马哈MH23|15，MH28|18高压热水清洗机

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 马哈MH23 15，MH28 18高压热水清洗机                                      |
| 公司名称 | 武汉善洁环保设备有限公司  |
| 价格   | .00/台   |
| 规格参数 | 尺寸:1278X878X800mm/1278X878X800mm<br>最大流量:900 1080L/h<br>产地:德国 |
| 公司地址 | 武汉市硚口区中山大道134号第2幢第1层101、102号（注册地址）                            |
| 联系电话 | 4009027877 18162331488  |

## 产品详情

产品描述马哈工业高压热水清洗机 MH23/15和MH28/18，独立锅炉风扇电机，当设备仅需冷水工作时，风扇电机不启动，加热燃油泵不工作，相对而言减少了该部件的故障率，延长了使用寿命。关断加热开关后，风扇电机延时20秒停止，以便清除锅炉内废气和灰尘，同时起到冷却作用。开启加热开关后，风扇电机带动油泵开始工作，延时3秒自动点火，因此燃油油压足以使点火更加充分，降低启动时废气的排放。传统型设备无此功能，造成点火时废气较多，燃烧不充分。燃油锅炉底部有7厘米厚的特殊材料垫层，使落入炉内油料易于燃烧干净，达到自动清洁作用。悠久的历史专业燃油锅炉生产经验，独有结构设计，加热效率高，油耗低，仅6升每小时。

| 技术数据    |          | MH 23/15          | MH 28/18          |
|---------|----------|-------------------|-------------------|
| 最大压力    | 巴/兆帕/PSI | 0-230/0-23/0-3335 | 0-280/0-28/0-4060 |
| 最大流量    | 升/小时     | 900               | 1080              |
| 驱动      | 伏特/相/赫兹  | 400/3/50          | 400/3/50          |
| 功率      | 千瓦       | 7.5               | 11.25             |
| 最大出水温度  | 摄氏度      | 155-80            | 155-80            |
| 最大进水温度  | 摄氏度      | 60                | 60                |
| 转速      | 转/分钟     | 1450              | 1450              |
| 重量      | 公斤       | 120               | 190               |
| 尺寸      | 长*宽*高 毫米 | 1278X878X800      | 1278X878X800      |
| 枪柄      |          | 自动扳机              | 自动扳机              |
| 高压软管    |          | 10米               | 10米               |
| 枪杆      |          | 1.2米              | 1.2米              |
| 高低压转换喷嘴 |          | 15度/40度           | 15度/40度           |
| 旋转喷头    |          | 选配                | 选配                |