石脑油报警器型号价格 可燃气体石脑油检测仪

产品名称	石脑油报警器型号价格 可燃气体石脑油检测仪
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

产品详情

石脑油报警器型号价格 可燃气体石脑油检测仪

石脑油报警器是一款检测石脑油浓度、显示及报警仪器，采用进口传感器、自然扩散式检测原理，具有检测精度高、稳定性能强的特点。石脑油报警器可配套电磁阀、排风扇等设备。

石脑油气体报警器采用高精度传感器作为检测元件，灵敏度高，响应速度快。当探测器检测到环境中氯乙烷的浓度达到或超过预置报警值时，控制器器立即发出声光报警，以提醒我们及时采取安全措施，防止中毒事故及火灾发生，从而保障生命、财产的安全，广泛石油、化工、冶金、市政和采矿等行业领域。产品资质证书齐全，质量可靠。

（咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到，价格波动以电询为准）

（咨询电话：王经理0533-6725685，18678129224，QQ: 1685057031 ）

（石脑油报警器网站：http://www.boanbaojingqi.com/chanpin/krqtbjq/193.html ）

产品特点：　传感器使用进口敏感元件，具有精确度高，互换性强，可靠性高等特点。
可根据用户需要随时调整信号输出，以便与DCS、PLC等工业自动化系统的工程连接。
可用于工厂条件的1、2区危险场所。　内部机芯采用组件形式，维修只需更换组件即可完成。
气体探测器外壳采用压铸铝材质，避免了意外进水、近尘、抗腐蚀，而产生的故障现象，体积小，安装方便。　传感器探测头部分采用不锈钢材质，有效的起到防腐蚀的作用；传感器的过滤网为

不锈钢颗粒，透气度良好。　技术参数：　检测原理：催化燃烧式进口传感器
检测气体：石脑油　检测范围：0-100%LEL　采样方式：自然扩散式
测量精度：±3%FS　相应时间：≤30S　工作电压：DC12V～DC30V　温
度：-40°C～70°C　连接线缆：分线式：RVVP3×0.75或3×1.0国标线
总线式：RVVP4×0.75或4×1.0国标线　传输距离：≤1200m　防爆等级：ExdⅡCT6
防护等级：IP65　安装方式：固定支架、钢管、墙壁装　安装螺旋：G1/2″

体　积：182mm(L)×145mm(W)×72mm(H)

淄博博安小编教您气体探测器的注意事项：

气体探测器应有专人负责，负责日常检查和维护。

定期对气体报警器检察，并做好检查记录，必要时进行维护。

每周按动报警器自检系统按钮一次，检查指示系统运行状况。

每周进行一次外观检查，项目包括：

连接部位、可动部位、显示部位和控制旋钮；

检测器防爆密封件和紧固件；

检测器部件是否堵塞；

每半年或者一年用标准气体对气体探测器进行检定，观察报警情况和稳定值，如工作不正常，需要维修，并做好检测记录。