

丙烯酸气体报警器 检测丙烯酸检测报警仪器

产品名称	丙烯酸气体报警器 检测丙烯酸检测报警仪器
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

产品详情

丙烯酸气体报警器 检测丙烯酸易燃易爆性检测报警仪器

丙烯酸气体报警器，是一款用来检测丙烯酸易燃易爆性的可燃气体检测报警仪器，广泛适用于石油、化工、冶金等存在、使用丙烯酸的场所。当丙烯酸浓度超出设置报警点时，报警器自动发出声、光报警，可保障现场的安全工作。

丙烯酸报警器采用了壁挂式箱体设计，面板状态直接显示，安装简单，操作方便。探测器采用工业专用防爆装置，气敏传感器采用进口元件，检测灵敏度高，检测范围广泛。电子电路采用先进的微电脑技术，全数字化信号处理，操作简单、直观；传感器或传输线发生故障时会自动检测并进行故障报警，浓度报警状态可自动存储，整机工作状态稳定可靠，功耗低。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到，价格波动以电询为准)

(咨询电话：王经理0533-6725685，18678129224，QQ: 1685057031)

(丙烯酸报警器网站：<http://www.boanbaojingqi.com/chanpin/krqtbjq/192.html>)

产品特点：由气体探测器和气体报警控制器两部分组成 气体探测器采用高性能进口催化燃烧式传感器具有良好的重复性和抗湿温度干扰性 性能稳定，灵敏度高
采用三线制或四线制结构，由监控仪表或控制器远离现场察看探测结果
气体报警控制器可带动少至一台多至上百台气体探测器 技术参数：检测气体：丙烯酸

检测范围：0-100%LEL 检测范围：低报：20%LEL;高报：50%LEL 分辨率：1%LEL
检测原理：催化燃烧式传感器 采样方式：自然扩散 防爆等级：Exd CT6 使用寿命：2-3年 电
源：探测器：DC24V ± 25%;控制器：220V 输出：三线制(4~20)mA;四线制：RS485
环境温度：-40 ~ 70 相对湿度：<95% 压力限制：86kPa ~ 106kPa
使用电缆：分线式：1.5mm² × 3;总线式：1.5mm² × 4 传输距离：1000m 重量：1500g
安装方式：固定支架、管装、墙壁装 安装螺纹：1/2G内螺纹