

LNG液化天然气报警器 气体LNG检漏报警器

产品名称	LNG液化天然气报警器 气体LNG检漏报警器
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

产品详情

LNG液化天然气报警器 气体LNG检漏报警器

LNG液化天然气报警器，是一款用来检测LNG液化天然气可燃性的气体浓度检测仪器，根据液化天然气的爆炸下限设置检测范围，采用进口气体传感器进行浓度的检测。

固定式LNG液化天然气报警器主要由气体探测器和气体报警控制器两部分组成，探测器可以单独使用，添加声光报警、现场显示功能，但需要提供24V供电；若探测器和控制器配套使用，只需要提供220V供电即可。

（咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到，价格波动以电询为准）

（咨询电话：王经理0533-6725685，18678129224，QQ: 1685057031）

（LNG液化天然气报警器主网站：<http://www.boanbaojingqi.com/chanpin/krqtbjq/191.html>）

LNG液化天然气报警器产品特点：抗干扰强，灵敏可靠；使用环境范围宽，使用寿命长；各检测点对设定，检测历史查询，自主设定；一级、二级报警值，零点漂移正位，中文显示；高性能进口催化燃烧式传感器，性能稳定、灵敏度高；

适用于化工、石油、消防、电力、冶金、燃气等贮存、使用油气的场所进行现场检测。

LNG液化天然气报警器技术参数：检测气体：LNG液化天然气 检测范围：0-100%LEL（爆炸下限）
检测范围：低报：20%LEL；高报：50%LEL 分辨率：1%LEL 检测原理：催化燃烧式传感器
采样方式：自然扩散 防爆等级：Exd CT6 使用寿命：2-3年
电 源：探测器：DC24V ± 25%；控制器：220V
输 出：三线制（4~20）mA；四线制：RS485 环境温度：-40 ~ 70 相对湿度：<95%
压力限制：86kPa~106kPa 使用电缆：分线式：1.5mm² × 3；总线式：1.5mm² × 4 传输距离：1000m
重 量：1500g

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

淄博博安LNG液化天然气报警器售后服务：

- 1.免费保修服务：自产品安装之日起，12个月内非人为因素、或不可抗力的自然因素造成的产品故障提供全免费保修服务。
- 2.保修期外收费服务：对因用户使用不当，人为损坏；私自移动、拆卸；自然灾害等不可抗力造成的产品故障，公司提供收费（材料成本）服务。
- 3.服务承诺：我们将根据用户的需要随时提供现场服务。只需要您拨打一个电话，剩余的事情将由我们来做，给您一个满意的答复。