

水管 胶管 广泛 (mm)

产品名称	水管 胶管 广泛 (mm)
公司名称	河北省景县华星特种管业有限公司(销售部)
价格	.00/个
规格参数	种类:胶管 公称外径:广泛 (mm) 壁厚:广泛 (mm)
公司地址	中国 河北 衡水市 河北省衡水市
联系电话	86 0318 5238168 15127880180

产品详情

种类 胶管 公称外径 广泛 (mm)
壁厚 广泛 (mm) 长度 广泛 (m)

水管软质排水管；适用于水、压缩空气和非腐蚀性液体的输送，广泛应用于工业、建筑业、农业等领域；工作压力：10-15bar，18bar，20bar和25bar温度范围：-35 至+70 内胶：黑色，光滑，sbr合成橡胶增强层：高强力合成线绳外胶：黑色，光滑（表面布纹），抗老化、耐臭氧的epdm合成橡胶重型输入管





排水管参数	内径 (mm)	外径 (mm)	工作压力 (bar)	爆破压力 (bar)	重量(kg/m)	弯曲半径 (mm)	耐负压 (bar)	每卷长度 (m)
	38.0	49.0	5.0	15.0	1.31	160	0.9	120
	40.0	50.5	5.0	15.0	1.35	170	0.9	120
	51.0	63.0	5.0	15.0	1.90	225	0.9	120
	60.0	72.0	5.0	15.0	2.36	275	0.9	120
	63.5	75.5	5.0	15.0	2.52	290	0.9	120
	76.0	88.5	5.0	15.0	3.09	360	0.9	120
	80.0	92.5	5.0	15.0	3.14	385	0.9	120
	80.0	93.5	5.0	15.0	3.41	385	0.9	120
	100.0	114.5	5.0	15.0	4.68	515	0.9	120
	102.0	116.0	5.0	15.0	4.65	515	0.9	120
	152.0	172.5	5.0	15.0	10.90	935	0.8	60
	152.0	175.0	5.0	15.0	11.92	935	0.8	60
	200.0	224.0	5.0	15.0	17.70	1400	0.7	60
	203.0	227.0	5.0	15.0	17.45	1400	0.7	60

内径 (mm)	外径 (mm)	工作压力 (bar)	爆破压力 (bar)	重量 (kg/m)	弯曲半径 (mm)	耐负压 (bar)	每卷长度 (m)	
19.0	29.0	10.0	30.0	0.65	80	0.9	120	
25.0	33.5	10.0	30.0	0.66	105	0.9	120	
25.0	35.0	10.0	30.0	0.80	105	0.9	120	
30.0	40.0	10.0	30.0	0.93	125	0.9	120	
32.0	42.0	10.0	30.0	0.98	135	0.9	120	
35.0	45.0	10.0	30.0	1.13	150	0.9	120	
38.0	49.0	10.0	30.0	1.32	165	0.9	120	
40.0	51.5	10.0	30.0	1.39	165	0.9	120	
42.0	53.0	10.0	30.0	1.40	175	0.9	120	
45.0	56.0	10.0	30.0	1.49	190	0.9	120	
48.0	60.0	10.0	30.0	1.63	200	0.9	120	
50.0	61.5	10.0	30.0	1.74	230	0.9	120	
50.0	62.0	10.0	30.0	1.69	230	0.9	120	
51.0	63.0	10.0	30.0	1.72	230	0.9	120	
55.0	67.0	10.0	30.0	2.01	250	0.9	120	
60.0	72.0	10.0	30.0	2.27	275	0.9	120	
60.0	72.5	10.0	30.0	2.28	275	0.9	120	
63.5	75.5	10.0	30.0	2.40	290	0.9	120	
65.0	77.0	10.0	30.0	2.35	300	0.9	120	
70.0	82.0	10.0	30.0	2.62	330	0.9	120	
75.0	87.0	10.0	30.0	2.79	360	0.9	120	
内径 (mm)	外径 (mm)	工作压力 (bar)	爆破压力 (bar)	重量 (kg/m)	弯曲半径 (mm)	耐负压 (bar)	每卷长度 (m)	备注
76.0	88.0	10.0	30.0	2.63	360	0.9	120	epdm内胶
内径 (mm)	外径 (mm)	工作压力 (bar)	爆破压力 (bar)	重量 (kg/m)	弯曲半径 (mm)	耐负压 (bar)	每卷长度 (m)	
76.0	90.0	10.0	30.0	3.21	360	0.9	120	
76.0	92.0	10.0	30.0	3.60	360	0.9	120	
80.0	94.0	10.0	30.0	3.16	385	0.9	120	

80.0	94.5	10.0	30.0	3.49	385	0.9	120
90.0	104.0	10.0	30.0	3.85	440	0.9	120
100.0	114.0	10.0	30.0	4.23	515	0.9	120
100.0	116.0	10.0	30.0	4.85	515	0.9	120
102.0	116.0	10.0	30.0	4.13	515	0.9	120
110.0	124.0	10.0	30.0	4.66	560	0.9	60
110.0	126.0	10.0	30.0	5.21	560	0.9	60
125.0	142.0	10.0	30.0	6.69	670	0.9	60
125.0	143.0	10.0	30.0	7.06	670	0.9	60
127.0	145.0	10.0	30.0	7.17	670	0.9	60
150.0	171.0	10.0	30.0	10.22	935	0.8	60
152.0	172.5	10.0	30.0	10.30	935	0.8	60
203.0	228.0	10.0	30.0	17.69	1400	0.7	60