

供应 75kw 自耦减压启动柜 配电柜 价格

产品名称	供应 75kw 自耦减压启动柜 配电柜 价格
公司名称	浙江罗卡电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	罗卡:罗卡 JX01:JX01 温州乐清:温州乐清
公司地址	乐清市柳市镇尚宅村
联系电话	057782151875 13395773781

产品详情

供应 75kw 自耦减压启动柜 配电柜 价格

浙江罗卡电气有限公司石家庄办事处为您提供油田高压注水泵用软启动
石家庄软启动现货。油田高压注水泵用软启动 石家庄软启动现货（赵经理180-3118-5002 0311-85243801）

供应 75kw 自耦减压启动柜 配电柜 价格JX01自耦减压启动柜

产品用途：XJ01系列自耦减压启动控制箱适用于交流电压380V，频率50HZ，功率11KW-500KW有三相鼠型感应电动机，作为降压启动及停止之用。工作原理用自耦变压器降压法，降低电压、输出大电流来改善当电动机启动时大电流对输电网络的影响，并具有对电动机缺相、过载等保护功能。

供应 75kw 自耦减压启动柜 配电柜 价格一、启动性能

自耦减压启动柜启动电动机时，电源进线的启动电流不超过电动机额定电流的3~4倍，其最大启动时间为2分钟（包括一次或连续数次启动时间的总和），若连续启动时间总和已达2分钟，则启动的冷却时间应不少于4小时才能再次启动，因此本产品仅作长时间歇启动之用，不适宜在频繁操作条件下使用。

二、产品结构

自耦减压启动柜为箱式防护结构，有自耦变压器、交流接触器、智能数显电机保护器(时间继电器、时间继电器)等元件组成，对于75千瓦及以下的产品，系采用自动控制方式，80千瓦及以上的产品，具有手动自动两种控制方式，由转换开关进行切换，智能数显电机保护器在0~240秒内可以自动调节控制启动时间，自耦变压器备有额定电压60%（65%）及80%二组抽头，出厂时接在60%（65%）抽头上，如果用户需要用较大的启动转矩，可接在80%抽头上，并有过载、断相及失压保护。

供应 75kw 自耦减压启动柜 配电柜 价格三、技术规格

1、 起动箱电动机保护器和热继电器电流整定值：75KW及以下者，保护器的整定电流等于或稍大于电动机的额定电流，但不得大于电机整定电流的1.05倍。

2、 115KW以上者，整定电流等于电动机额定电流乘以控制箱内电流互感器的变比。

温馨提示：买家收到产品以实际实物为主，图片仅供参考。此产品由于重量（大于3公斤）原因，默认发物流到买家所在地区自提，具体自提点请与卖家沟通。由于产品型号太多，具体型号价格还请来电咨询。18031185002

浙江罗卡电气主要产品有：变频器、软启动器、软启动柜、旁路软启动器、旁路软启动柜、在线式软启动器，配电柜，自耦减压启动柜等等，欢迎广大客户莅临参观。

供应 75kw 自耦减压启动柜 配电柜 价格