

陶瓷插板阀、圆形陶瓷插板阀、手动圆形耐磨插板阀

产品名称	陶瓷插板阀、圆形陶瓷插板阀、手动圆形耐磨插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/件
规格参数	型号:PZ73TC-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73TC-10C DN100/DN125 陶瓷插板阀、圆形陶瓷插板阀、手动圆形耐磨插板阀、陶瓷刀形闸阀/电动陶瓷排渣阀/电动耐磨刀型闸阀适于用高硬度的颗粒等介质，有软颗粒但又有腐蚀性的介质的管道上作启闭之用。产品广泛适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。

陶瓷插板阀、圆形陶瓷插板阀、手动圆形耐磨插板阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。

用途：

- 1.采矿、钢铁工业——用于煤炭、滤渣浆等;
- 2.净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水;
- 3.造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物;
4. 电站除灰——用于灰渣浆液。

陶瓷插板阀、圆形陶瓷插板阀、手动圆形耐磨插板阀工作原理：

电动陶瓷刀闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为 50，楔式刀型闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性。

陶瓷插板阀、圆形陶瓷插板阀、手动圆形耐磨插板阀性能特点:

(1) 适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。

(2) 闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温蠕变和热震性，可实现长寿命免维护。

(3) 耐磨性好，使用寿命长。

(4) 采用手动、气动和电动等传动方式。