

PZ73TC-10C

手动排渣浆液阀、耐磨陶瓷刀型阀门、DN250陶瓷刀闸阀

| | |
|------|--|
| 产品名称 | PZ73TC-10C 手动排渣浆液阀、耐磨陶瓷刀型阀门、DN250陶瓷刀闸阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 1500.00/件 |
| 规格参数 | 型号:PZ73H、Y-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内） |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ73TC-10C 手动排渣浆液阀、耐磨陶瓷刀型阀门、DN250陶瓷刀闸阀特点：

密封副采用结构陶瓷，可防止固体颗粒对密封面的冲刷、磨损，保证阀门密封的持久有效。单阀座设计可有效防止积灰、积渣及卡阻。单阀座、单向带压密封。

PZ73TC-10C 手动排渣浆液阀、耐磨陶瓷刀型阀门、DN250陶瓷刀闸阀适用工况：

适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固两相介质输送系统中管道切换阀，如选煤厂重介质管路系统。

PZ73TC-10C 手动排渣浆液阀、耐磨陶瓷刀型阀门、DN250陶瓷刀闸阀技术规范：

公称压力：0.6 ~ 1.6MPa

公称通径：DN50 ~ 600

适用温度：-40 ~ 1000 （高温需另注明）

连接形式：法兰

驱动方式：手动、电动、气动

主要性能规范：

公称压力 (MPa)
1.01.6

壳体试验 (MPa)
1.52.4

密封试验 (MPa)
1.11.8

工作温度
1000

主要零部件材质：

体、盖
不锈钢、碳钢、灰铸铁、陶瓷

闸阀
碳钢、不锈钢陶瓷

阀杆
不锈钢

PZ73TC-10C

手动排渣浆液阀、耐磨陶瓷刀型阀门、DN250陶瓷刀闸阀主要外形及连接尺寸：(单位：mm)

| MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L |
|-----|-----|-----|-----|------|--------|--------|-----|-----|----|
| 0.6 | 50 | 48 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 48 |
| | 65 | 48 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | | 65 | 48 |
| MPa | 80 | 51 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | MPa | 80 | 51 |
| | 100 | 51 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | | 100 | 51 |
| | 125 | 57 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | | 125 | 57 |
| | 150 | 57 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | | 150 | 57 |
| | 200 | 70 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | | 200 | 70 |
| | 250 | 70 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | | 250 | 70 |
| | 300 | 76 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | | 300 | 76 |
| | 350 | 76 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | | 350 | 76 |
| | 400 | 89 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | | 400 | 89 |
| | 450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | | 450 | 89 |
| 500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 114 | | |

