

自助终端机主板医疗设备主板

产品名称	自助终端机主板医疗设备主板
公司名称	深圳市铭微科技有限公司
价格	750.00/片
规格参数	
公司地址	广东 深圳市宝安区松岗松明大道壹民大厦502
联系电话	86 - 755 - 33232778 / 23604464 18007556220

产品详情

ITX-H110 规格描述：英特尔Skylake平台

酷睿6，7代产品、DC供电高性能、高可靠性、嵌入式主板 主要特点：英特尔CPU Skylake LAG1151 酷睿第六第七代 i3 i5 i7&奔腾CPU 支持DP+HDMI+VGA+LVDS,

同步或异步显示多显示 4个USB3.0, 4个USB2.0, 1个GPIO 10个RS232/2个RS232/485可选 1个全长Mini-PCIe(支持USB 3G/4G通讯模块) 1个半长Mini-PCIe(支持PCIe和USB设备) 2个SATAIII和1个M-

SATA用于存储 2个Intel I211千兆网卡 直流12-19V输入 主要规格参数：处理器系统：英特尔 Skylake i3 i5 i7&奔腾 芯片组：英特尔H110/B150/Q170 系统BIOS: BIOS，CMOS电池 内存

：双通道DDR4 2133 MT/s，容量最大32GB 视频：HD系列图形媒体加速器 HDMI

最高分辨率4K DP 最高分辨率4K VGA 支持VGA输出 LVDS 双通道LVDS 四显支持

LVDS+VGA+HDMI同步或异步显示 网络：网络1: Intel I211千兆网卡 网络2: Intel I211 千兆网卡 音频：瑞昱HD ALC662音频解码(左右声道 + 麦克风) 支持3W功放 Super I/O：ITE，支持10COM 看门狗

：0-255秒,提供看门狗例程 温度侦测：支持CPU/主板/HDD温度侦测 USB：4 *USB 3.0

PORT 4*USB2.0 / 1.1，最大支持+5V@1A. 串口：Com1-COM2 9线RS232/485可选 Com3-COM10

9线RS232 GPIO：8位,提供例程, 自定义输入/输出,3.3V@24mA电平 Mini-PCIe：1*Mini-PCIe

1x插槽,支持PCIe和USB设备(可选) 1*Mini-PCIe 1x插槽,支持USB 3G/4G通讯模块 3G/4G

SIM卡槽，内置侧插 存储 SATA：2*SATA接口，外加SATA HDD 电源座子 M-SATA：1*M-SATA;

最大传输速率6Gb/s 系统：WIN7/WIN8/WIN10 其他

Unix/Linux 电源：DC19V输入,5.5*2.5DC接头 工作环境: 工作温度 -20 °C ~ 60 °C 存储温度 -40 °C ~

80 °C 工作湿度 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 存储湿度 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 尺寸:180 x 180mm