

大单桥9米8飞翼货车双桥D12飞翼车东风翼展车

产品名称	大单桥9米8飞翼货车双桥D12飞翼车东风翼展车
公司名称	襄阳上凯专用汽车有限公司
价格	22600.00/台
规格参数	品牌:东风 尺寸:11995 × 2550 × 3999 内部尺寸:9850 × 2470 × 2600
公司地址	襄樊市高新技术产业开发区名城路中段新中昌专用汽车工业园
联系电话	0710-3328929 18671073524

产品详情

大单桥9米8飞翼货车双桥D12飞翼车东风翼展车

东风大单桥9米8飞翼货车主要特点：

- 1.飞翼车可形成敞开式车厢。便于机械集装化装卸货物，提高装卸效率。12m长普通厢式装卸货约需1.5-2小时，展翼厢式车约需20-30分钟，装卸货物可节省1-1.5小时，展翼车特别适合中短距离运输，可成倍提高效率。
- 2.利用蓄电池电能控制电池系统，操作简便，节能环保。
- 3.厢体内设有货物压紧机构，车体自身可将货物压紧。
- 4.栏板为插接铝型材，质量轻、强度高，并没有助力机构，操作轻便。
- 5.厢体骨架大量采用薄壁异型管和薄板压形件，蒙皮选用优质铝合金彩涂板。该车大量应用新型材料整备质量得到有效控制，充分体现了厢体的轻量化设计。
- 6.厢体设有完善的密封装置，防雨性能良好。
- 7.厢体底板两侧设有专用捆绑带固定环，便于货物固定。

【整车技术参数】

产品商标	东风牌	公告批次	290
产品名称	翼开启厢式车	产品型号	EQ5181XYKL9BDKAC
总质量(Kg)	17995	罐体容积(m3)	
额定载质量(Kg)	8900	外形尺寸(mm)	11995 × 2550 × 3999

整备质量(Kg)	8900	货厢尺寸(mm)	9850 × 2470 × 2600
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(Kg)	
接近角/离去角(°)	24.5/10	前悬/后悬(mm)	1340/3495
轴荷(Kg)	6995/11000	最高车速(Km/h)	120
备注	车厢顶部封闭,不可开启,选装平顶驾驶室,高顶驾驶室选装气喇叭,选装平板结构厢体,选装方式,驾驶室顶部选装导流罩,驾驶室选装绿色滤光带,选装遮阳罩,选装踏步,选装液压尾板生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,JABS,应装具有卫星定位功能的行驶记录仪,防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):120×48,离地高度(mm):SB220 50,YC4EG200-50和ISB190 50三款发动机油耗值均为26.9(L/100km),选装可升降液压尾板,收起状态的水平长度为2900mm		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ5181XXYLJ9BDK	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	7160		
轮胎规格	295/80R22.5,10.00R20		
钢板弹簧片数	3/4+3	前轮距(mm)	1935,1943
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1865
排放依据标准	GB17691-2005国 Ⅴ,GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
ISB220 50	东风康明斯发动机有限公司	5900	162
ISB190 50	东风康明斯发动机有限公司	5900	140

东风大单桥9米8飞翼货车价格及售后服务：1、底盘（行驶部分）专业维修：可在当地“东风二级技术服务站”、等底盘供应企业指定的技术服务站正常走保、维护。详细地址请参考随车《保修手册》。

2、专用装置部分：我公司售后服务部在接受用户请求后，将指派专业维修人员上门服务。3、服务时间：省外维修，二十四小时内将指派专业维修人员上门服务；省内维修，二十四小时内维修人员可到达指定地点。4、技术力量：按专业汽车改装行业要求达到“工程师”等级的专业技术员。5、凡在我公司有详细登记、有联系方式的用户，售后服务部门将定期电话联系或不定期回访，做到详细了解使用情况，及时排除车辆故障。