施敏打硬5525

产品名称	施敏打硬5525
公司名称	惠州市赛科微实业有限公司
价格	860.00/桶
规格参数	品牌:施敏打硬 型号:5525 产地:台湾
公司地址	惠州市演达大道14号云天华庭17层12号房(仅限办公
联系电话	18813512819 18813512819

产品详情

施敏打硬CEMEDINE 5525粘网胶

一、用途：

1.施敏打硬5525是空气压缩机及喷枪可两用接着剂。适用于发泡海绵、毛毯类的断热材和钢板，以及树脂化妆板涂装面、三夹板、印刷网板与铝框之接着。

2.施敏打硬5525干燥速度快，不须加硬化剂。其耐热性、粘着性、良好的作业性，且其具备完善的能。

二、性状：

1.色状态淡黄色（低粘度溶液）

2.粘度300±50（CP / 30°C）

3.不挥发分24±2%

4.比重0.81

5.干燥时间2～5分

6.粘着保持时间30分

7.溶剂甲苯

8.冻结安定性-5℃7日以上

三、特性：

涂布后2~5分表面即呈干燥

剥离强度帆布　X软钢板10分1.0（kgf/25mm）　30分2.5（kgf/25mm）

耐热温度150℃

耐寒温度-40℃

四、如有沉淀情况，属正常物性，不须要搅拌，直接使用即可，如要搅拌，须搅拌均匀，喷涂时才不会堵塞喷头。

五、保存期限：六个月（应存放于室温阴凉无太阳直射场所。）

六、使用及贮存应注意：

1.含可然性溶剂，使用时现场及附近”严禁烟火、高温”。

2.使用场所通风良好。

3.使用前充分搅拌。

4.使用后密闭容器盖子，存放阴暗凉爽场所，避免日光直射场所。

七、包装：14KG/桶