

# HZ-O信号电缆终端盒 SMC(普通型)保附40保护管2根

产品名称	HZ-O信号电缆终端盒 SMC(普通型)保附40保护管2根
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZWP 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 终端电缆盒概述

电缆终端盒是一种电缆终端盒，它由外壳、电缆终端接线两大部组成。HZ-O信号电缆终端盒 C(普通型)保附40保护管2根通过打开盖。台上各有一个螺孔，用螺栓将端子固定在凸台上。具有设计新颖结构简单造价低廉节约金属制造工艺容易废品率低使用安装维修方便，将地应用于铁路运输线路的电缆导线连接中。具有电缆终端盘制造简单、施工方便、体积小、重量轻等优点。

### 终端电缆盒介绍

HZ-12型电缆盒只有一个电缆引入孔，即只进不出，HZ-O信号电缆终端盒 C(普通型)保附40保护管2根以止口边缘为框架的网状加强筋增加了盒盖的强度。对于本领域的普通技术人员而言，可以通过具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。内部可安装2块6柱端子板，或1块12位万可端子板，即12个端子，只能用在电缆的末端。

铁路终端电缆盒是一种电缆终端盒，它由外壳、电缆终端接线两大部组成。HZ-O信号电缆终端盒 C(普通型)保附40保护管2根它通过圆柱头内六角螺栓被固定在盒座上前者为原电缆盒的部件现仍采用。具有电缆终端盘制造简单、施工方便、体积小、重量轻等优点。

### 终端电缆盒主要结构

采用C复合材料热压成形，是原铸铁箱盒的替代品，性能指标均满足客运Z线技术条件。具有以下特点：

1.电绝缘性好；

2.耐化学腐蚀性强；HZ-O信号电缆终端盒 C(普通型)保附40保护管2根的箱体与盒盖通过侧面设置连接孔连接。端子用螺栓固定在箱体内的凸台上。作为本实用新型的一种实施方式，箱体的内部四角上方均固定有抵板。

3.模压成型，重量轻、强度高、外形美观光洁、抗疲劳性能好；

4.缺口敏感性差；

5.热导率低，热膨胀系数小；

6.具有耐紫外线抗老化性能；

7.阻燃

8.使用寿命长。