

# 如洪新东峰pvc给水管上水管自来水管塑料管

产品名称	如洪新东峰pvc给水管上水管自来水管塑料管
公司名称	雄县昝岗如洪塑料管道批发中心
价格	.00/电议
规格参数	50mm:2.0mm 75mm:2.3mm 110mm:2.7mm
公司地址	河北省保定市雄县昝岗镇昝南村
联系电话	0312 - 5717125 15175252380

## 产品详情

PVC给水管是以卫生级聚氯乙烯树脂为主要原料，添加适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等，经塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型，通过冷却、固化、定型、检验、包装等工序生产出的一种给水用管材。

### 规格

PVC给水管的规格尺寸有 20、 25、 32、 40、 50、 63、 75、 90、 110、 125、 140、 160、 180、 200、 225、 250、 280、 315、 355、 400、 450、 500、 630、 720、 800 等。PVC给水管所示的压力均表示为公称压力，用Mpa表示。公称压力规定为0.63Mpa、0.8Mpa、1.0Mpa、1.25Mpa、1.6Mpa等5种。每个压力区的最小口径的管材规定为：0.63Mpa管材的最小口径为63mm，0.8Mpa管材的最小口径为50mm，1.0Mpa管材的最小口径为40mm，1.25Mpa管材的最小口径为32mm，1.6Mpa管材的最小口径为20mm和25mm。管材长度一般为4m、6m、8m，也可由供需双方协商而定。

### 应用范围

- 1.民用建筑、工业建筑的室内供水、中水系统；
- 2.居住小区、厂区埋地给水系统；
- 3.城市供水管道系统；
- 4.水处理厂水处理管道系统；
- 5.海水养殖业；
- 6.园林灌溉、凿井等工程及其他工业用

PVC-U给水管安装使用说明：溶剂沾合连接方法：

- 1、将管件承口的内壁及直管的两端擦揩干净，不能留有水分、油迹。
- 2、量出直管应插入管件承口的长度，在直管上标出记号。
- 3、将安装工具（指D110以上），如收线机，各自套入直管，做好准备，然后在管件承口的内壁、直管的插入部分分别均匀地涂上薄薄的胶粘剂，立即将直管插入管件插口，用收线机将直管插至有记号的位置，保持15分钟扩口承插。

连接方法：1、将扩口管的内壁、直管插入部分的外壁清理干净。

- 2、量出扩口部分的长度，在插入的直管上做上标记（长度标记应适当短于测量长度）。
- 3、将胶圈旋转放置于扩口端的凹槽内（胶圈有坡度的一端向外），插入的直管管端应，有15°倒角，以便于顺利插入。
- 4、将直管插入端对准扩口端插入，用收线机将直管插到标记线处即可

主要特点

- 1.质轻，搬运装卸便利：密度较小，搬运、装卸、施工方便。
- 2.耐腐蚀性优良：具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性，对于化学工业之用途甚为适合。
- 3.流体阻力小：管材内壁光滑，其粗糙系数仅为0.009，流体阻力小，有效地改善了管网的水力条件，减少了系统运行费用。
- 4.机械强度大：管材具有良好的耐压性能，抗冲击性能和抗拉伸强度性能。