

## 4-20mA风速传感器变送器

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 4-20mA风速传感器变送器  |
| 公司名称 | 深圳市常用科技有限公司   |
| 价格   | 300.00/个  |
| 规格参数 | 测量范围：:0-30m/s<br>精度：:0.2m/s<br>电源要求：:常规为12-24 VDC (±5%) |
| 公司地址 | 深圳市宝安区45区新安街道华创达怡景大夏605室                                |
| 联系电话 | 0755-33157780 13723764089                               |

## 产品详情

### 一、简介

风速传感器设计可用来满足气象站，塔吊，风道环境，停车厂，风力发电，港口，码头，缆车，风厂等需要测量风速风向的场所。

### 二、技术参数

测量范围： 0-30m/s

精度： 0.2m/s

传感器使用寿命：（10年内）稳定性<5% FS 或每年<读数的10%

响应时间： < 2 秒钟，可达典型阶跃变化的90%

信号更新： 每1 秒

预热时间： < 2秒钟（可操作性）

## 工作条件

-20 ° C至60 ° C )

0 至95% RH，非冷凝

## 储存条件

-40 ° F至158 ° F ( -40 ° C至60 ° C )，非冷凝

## 输出

模拟量：4至 20mA

电源要求：常规为12-24 VDC ( ± 5%)

## 能耗

最高 0.90 W

平均 0.165 W

接口连接：引脚工业级航空插头，孔间距为0.1 in (2.54 mm)

### 三、产品安装

采用法兰安装连接使风速传感器下部管件牢牢固定在法兰盘上，底盘 65mm，在 50mm的圆周上开四个均

6mm的安装孔，使用螺栓将其紧紧固定在支架上，使整

套仪器保持在最佳水平度，保证风速数据的准确性，法兰连接使用方便，能够承受较大的压力。