4-20mA风速传感器变送器

产品名称	4-20mA风速传感器变送器
公司名称	深圳市常用科技有限公司
价格	300.00/个
规格参数	测量范围：:0-30m/s 精度：:0.2m/s 电源要求：:常规为12-24 VDC (±5%)
公司地址	深圳市宝安45区新安街道华创达怡景大夏605室
联系电话	0755-33157780 13723764089

产品详情

一、简介

风速传感器设计可用来满足气象站，塔吊，风道 环境，停车厂，风力发电，港口，码头，缆车，风厂等需要测量风速风向的场所。

二、技术参数

测量范围：　　0-30m/s

精度：　　0.2m/s

传感器使用寿命：（10年内）稳定性< 5% FS 或每年<读数的10%

响应时间：　　< 2 秒钟，可达典型阶跃变化的90%

信号更新：　　每1 秒

预热时间：　　< 2秒钟（可操作性）

工作条件

- -20 ° C至60 ° C）
- 0 至95% RH，非冷凝

储存条件

-40 ° F至158 ° F（-40 ° C至60 ° C），非冷凝

输出

模拟量：4至 20mA

电源要求：常规为12-24 VDC (±5%)

能耗

- 最高 0.90 W
- 平均 0.165 W

接口连接 ：引脚工业级航空插头，孔间距为0.1 in (2.54 mm)

三、产品安装

采用法兰安装连接使风速传感器下部管件牢牢固定在法兰盘上，底盘Φ65mm，在Φ50mm的圆周上开四个均Φ

6mm的安装孔，使用螺栓将其紧紧固定在支架上，使整
套仪器保持在最佳水平度，保证风速数据的准确性，法 兰连接使用方便，能够承受较大的压力。