

牡蛎壳粉碎犁刀混合机、花生壳混合加工设备

产品名称	牡蛎壳粉碎犁刀混合机、花生壳混合加工设备
公司名称	安徽奇卓粉体设备有限公司
价格	138000.00/台
规格参数	品牌:奇卓 型号:QZ-LDH-10000 产地:安徽六安
公司地址	安徽省六安市经济技术开发区皋城东路以北东七路以东（奇卓粉体设备有限公司）
联系电话	14782758889

产品详情

温馨提示：

因行业及物料特性不同.设备具体配置差异较大

产品图片.属性.价格仅供参考.购买前需要定制.请先联系商家。。。

犁刀混合机设备描述：

犁刀混合机由传动机构、卧式圆形筒体、犁刀、飞刀四部分组成 物料在犁刀作用下沿筒壁作对流运动和离心涡旋运动,当物料流经飞刀时被高速旋转的飞刀抛洒，从而在较短时间内达到均匀混合。犁刀混合机能满足大多固液混合，尤其用团状结块物料的破碎混合工艺，适合低粘度物料和纤维物料的混合，犁刀式混合机混合精度高。

性能与技术特征:

- 容积:100-8000 升
- 驱动：3kW - 75kW
- 犁刀搅拌器可更换式

- 产量可调节结构
- 连续式给进出料式
- 可配置重型结构

功能配置:

- 加热/冷却功能夹套
- 匹配物料的密封装置
- 加液/喷雾功能装置
- 飞刀破碎功能装置
- 除尘净化功能装置
- 在线取样功能装置
- 驱动控制形式匹配

奇卓犁刀混合机除具备一般犁刀混合机的特点外,还能将易结团物料打碎,并且具备以下特点:

- 1.增加的喷液装置设计合理,喷出的液体经飞刀组高速旋转迅速分散,液体能够均匀分布在物料中;
- 2.加工工艺确保设备造型美观,犁刀与筒体的间隔较常规犁刀混合机间隙更小;
- 3.所有传动密封处采用气力密封,密封性能好,无需更换易损件;
- 4.观察口(清扫口)采用互锁装置和定位装置,确保设备运行安全,密封性能好;
- 5.设备增加了夹套加热或冷却装置,具备了反应、干燥、冷却等作用,放料采用气动放料,操作简单。

犁刀混合机工作原理:奇卓犁刀混合机由筒体、旋转主轴、犁刀组、飞刀组、支撑件、传动件、喷头、夹套等构成。启动电机后,主轴带动犁刀组旋转,物料沿犁刀两侧面的法线方向抛出,流经飞刀组时,被高速旋转的飞刀迅速地打断、分散。物料被高速飞刀分散后,跌入混合机底部,犁刀组提供了物料混合所需要的复合力,被混合物料在混合机内部做全周位复合循环,迅速到达混合目的。犁刀式混合机主轴及飞刀组固定方式为外置轴承座,和筒体接触处采用轮毂填料密封,其添料盒为精加工件,从而混合机的密封性能,不漏料,很好地保护了外置轴承。混合机底部采用气动大开门结构,密封严密,卸料速度快,卸料干净,更换物料时的清洁力度小。喷雾操作有气动和电动两种方式可选:气动喷雾需要空压机配合,喷雾均匀;电动喷雾为流体泵直接打入,但喷雾均匀度不及气动方式。有的混合场合,需要在一定温度下进行混合,这需要在犁刀混合机筒体外安装加热夹套。加热方式有电加热和导热油加热两种方式可选:电加热方便,但升温速度慢;导热油加热需要配置油锅和导油动力、管道,投资较大,但升温速度快。

售后服务:

1.奇卓公司有多年的生产经验，产品质量、生产技术在同行业中享有盛誉，产品出厂前都经过严格的检验和测试，合格后方予出厂。 2.奇卓混合机产品都是自行研发生产，直接面向用户，没有中间环节，为售后服务或产品的订造提供及时有力的服务。 3.奇卓粉体设备的所有产品均实行从设备到现场之日起12个月（易磨损件：轴承、油封、密封件除外）的质保期，提供技术！机器有任何的故障问题，都可以与我们进行联系，我们会尽快为您提供维修服务。 4.由于产品种类繁多，未能逐一上架，有其它要求或者需要订制机型配件的朋友请直接与我们销售部门联系。我公司将为广大客户提供服务，满足客户需求。

行业应用：

一、食品行业：二、化工行业：三、新材料行业：四、粉末冶金行业：五、干电池行业：六、粉体建材
行七、陶瓷行业：八、制药行业：