

# 食品原材料混料机、不锈钢螺带混合机

产品名称	食品原材料混料机、不锈钢螺带混合机
公司名称	安徽奇卓粉体设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:奇卓 型号:QZ-WLD-50 产地:安徽六安
公司地址	安徽省六安市经济技术开发区皋城东路以北东七路以东（奇卓粉体设备有限公司）
联系电话	14782758889

## 产品详情

温馨提示：因行业及物料特性不同，设备具体配置差异较大。。。。。

产品图片、属性、价格仅供参考，商品购买前需要定制。请先联系店家。。。

### 螺带混合机

影响卧式螺带混合机产量的因素： 1、主要的是螺带式混合机的型号大小，内部双螺带的转速对物料搅拌存在的影响是比较大的，一般螺带混合机的型号越大，对应的产量越大。

2、螺带饲料混合机在混合物料的时候，一般都是对流、剪切等多种混合方式并存的，不同物料原料之间的黏度会影响螺带搅拌物料的速度。

3、搅拌桶内物料原料的量要适当。如果螺带式混合机内放入的物料太多，搅拌螺带搅拌不同物料，就会影响物料的速度，终会影响混合物料的产量。

以上是影响螺带式混合机产量的常见因素，除此之外，还有其他一些影响螺带混合机产量的因素，

具体的情况可同混合机厂家联系。

卧式螺带混合机材质：

- \* 整机碳钢材质
- \* 与物料接触部位为304不锈钢
- \* 整机为304不锈钢
- \* 与物料接触为316L不锈钢
- \* 整机为316L不锈钢
- \* 用户指定的其它材质制作
- \* 材料涂层
- \* 损材料涂层（碳化钨）
- \* 用户特定的功能性材料覆层

出料阀：

- \* 翻板阀
- \* 球阀
- \* 梅花错位阀
- \* 国标蝶阀
- \* 国标刀型闸阀
- \* 人工手动装置
- \* 气动驱动装置
- \* 电动驱动装置

设备开口：

- \* 标准人孔
- \* 人工快开加料口
- \* 国标标准法兰口
- \* 辅助加料口、排气口
- \* 视镜口（按需要）
- \* 混合时间： 5-60分/次
- \* 根据需要可加变频驱动装置

卧式螺带混合机特点：装载系数大、设备占地面积小。螺带混合机适应性强，混合精度高，粉体配比在1：10000时，其标准偏差为十万分之三，混合变异系数CV为3-4。密封操作，运转平稳，噪声小，粉尘量少，不污染环境。

卧式双轴螺带混合机是搅拌干的、粉状的物料，起到搅拌混合均匀的目的。搅拌时机内物料受两个相反方向运动的转子运动，进行着复合运动，双轴桨叶带动物料沿着机槽内壁做顺逆两个时针旋转，靠近轴心处物料做轴心旋转，轴向由内至两侧推动，外螺旋带动靠近筒壁物料做轴心旋转，轴向由两侧至内推动，于是造成物料筒体内对流循环、剪切渗混，完成物料在较短时间内快速均匀混合。

奇卓卧式螺带混合机混合时要求所有参与混合的物料均匀分布。混合的程度分为理想混合、随机混合和完全不相混三种状态。各种物料在混合机械中的混合程度，取决于待混物料的比例、物理状态和特性，以及所用混合机械的类型和混合操作持续的时间等因素。

售后服务：

1.奇卓公司有多年的生产经验，产品质量、生产技术在同行业中享有盛誉，产品出厂前都经过严格的检验和测试，合格后方予出厂。2.奇卓混合机产品都是自行研发生产，直接面向用户，没有中间环节，为售后服务或产品的订造提供及时有力的服务。3.奇卓粉体设备的所有产品均实行从设备到现场之日起12个月（易磨损件：轴承、油封、密封件除外）的质保期，提供技术！机器有任何的故障问题，都可以与我们进行联xi，我们会尽快为您提供维修服务。4.由于产品种类繁多，未能逐一上架，有其它要求或者需要订制机型配件的朋友请直接与我们销售部门联xi。我公司将为广大客户提供服务，满足客户需求。