

# 味精搅拌卧式螺带混合机、304不锈钢材质

产品名称	味精搅拌卧式螺带混合机、304不锈钢材质
公司名称	安徽奇卓粉体设备有限公司
价格	16500.00/台
规格参数	品牌:奇卓· 型号:QZ-WLD-100 产地:安徽六安
公司地址	安徽省六安市经济技术开发区皋城东路以北东七路以东（奇卓粉体设备有限公司）
联系电话	14782758889

## 产品详情

温馨提示：因行业及物料特性不同，设备具体配置差异较大。。。。。

产品图片、属性、价格仅供参考，商品购买前需要定制。请先联系店家。。。

卧式螺带混合机出料方式:粉体物料采用气动大开门结构形式，具有卸料快、无残余等优点；高细度物料或半流体物料采用采用手动蝶阀或者气动蝶阀。可配置加热或冷却夹套。加热方式有电加热和导热油加热两种方式。冷却工艺可直接向夹套内注入冷却水，夹套换热面积大，冷却速度快。小型号混合机采用减速机直联方式，结构简单，运行可靠度高，维护方便。大型号混合机采用皮带轮带动摆线减速机驱动，皮带传动的弹性连接有在超载时保护传动部件的优势。广泛适用于制药、食品、化工、及其它工业对各种粉粒体或糊状物料的高均匀度混合。

真空操作——设备可设计成真空操作，也可以真空吸料。

负载启动保护装置——液力耦合器。

电控箱——通常情况下不配电控箱，当用户需要时配备。

转速：单速、双速和变频调速或无级调速均可选择。

材质：碳钢，304SUS，316L不锈钢可选择。

液体的添加——喷液系统。

刮板装置——桶体端部及外螺条上配上刮板，减少混合死区。

夹层——夹层可通过导热油、热水或蒸汽加热，用户须提供介质、压力、温度参数。

切碎机——高速切碎机能使某些物料在混合过程中产生结块或结团现象消失。一台设备可装一台或二台切碎机，可配在机盖或桶体出料阀两侧。

对卧式螺带混合机的其他技术要求还有：

- 1、混合每吨物料的耗电量不超过1.5千瓦·小时/吨。
- 2、正常使用时发生停机故障前的工作时间不应少于100小时。
- 3、混合机的空载噪声不大于100分贝(A)。
- 4、混合机工作区的粉尘浓度不超过10毫克/米。
- 5、正常工作时混合机轴承温升不应超过35℃，zui高温度不应超过75℃。
- 6、应配有过载保护装置与启动装置。
- 7、混合机应设置有人工加料口和回风装置。根据用户需要。混合机应能配置液体添加装置。
- 8、用于预混合物料的混合机，与物料接触的部件应使用防腐蚀材料(如不锈钢)制成。

螺带混合机主要用途：

该机是一种新型高 xiao、高精度的混合设备，广泛适用于制药、食品、化工、及其它工业对各种粉粒体或糊状物料的高均匀度混合。

螺带混合机工作原理：奇卓WLD系列卧式螺带混合机由容器、螺旋搅拌叶片和传动部件组成：螺旋叶片一般做成双层或三层，外层螺旋将物料从两侧向中间汇集，内层螺旋将物料从中间两侧输送，形成对流混合。

售后服务：

1.奇卓公司有多年的生产经验，产品质量、生产技术在同行业中享有盛誉，产品出厂前都经过严格的检验和测试，合格后方予出厂。2.奇卓混合机产品都是自行研发生产，直接面向用户，没有中间环节，为售后服务或产品的订造提供及时有力的服务。3.奇卓粉体设备的所有产品均实行从设备到现场之日起12个月（易磨损件：轴承、油封、密封件除外）的质保期，提供技术！机器有任何的故障问题，都可以与我们进行联xi，我们会尽快为您提供的维修服务。4.由于产品种类繁多，未能逐一上架，有其它要求或者需要订制机型配件的朋友请直接与我们销售部门联xi。我公司将为广大客户提供服务，满足客户需求。