

# 淋雨试验房

产品名称	淋雨试验房
公司名称	东莞市瑞力检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市南城区元美中路第一国际3号楼1912
联系电话	13728119983

## 产品详情

### 淋雨试验房产品用途

本试验用于产品在运输、贮存或使用期间可能遭受不同的环境温度下冲水，这些水来源于大暴雨、风吹大雨、洒水系统、车轮溅水、冲水或猛烈海浪等条件下检验其产品性能指针及质量管理用。

### 淋雨试验房满足标准

GB/T 2423.38-2006/IEC 6008-2.18:2000分摆管喷淋实验法

GB42082008/IEC60529-2001 外壳防护等级

### 淋雨试验房产品特点

- 1、 试验室四周采用钢化玻璃组装而成，试验室顶部采用吊顶处理，底部雨后送伞个体安装场地地板
- 2、 试验室内部安装IPX1~IPX8防水试验装置，每个试验装置可单独使用
- 3、 LCD液晶显示触摸屏控制器+PLC不同的防水装，操作简单，控制精准
- 4、 私服电机闭环控制方式精确控制摆管角度，使用性稳定
- 5、 喷淋水湿控制与选购型、标准型不控制水温
- 6、 可选择多套摆管，在使用中可根据不同产品尺寸更换不同尺寸摆管
- 7、 滴雨试验装置可根据产品大小控制不同滴雨距离，调整电机自动提升滴雨箱高度，滴雨面积可任意订

做

8、高压水泵控制冲水流量与冲水压力，精确的机加工喷嘴SUS304#不锈钢材质，更换方便

9、可根据产品水下工作深度制作不同的水箱模拟产品实际工作状态

10、可根据不同防水等级选择所需制作的防水装置，满足不同的防水测试要求

详情咨询瑞力检测，提供准确的报价方案：[www.dongguanruli.com](http://www.dongguanruli.com)