

DWT-I-3 防爆低噪声屋顶轴流风机

产品名称	DWT-I-3 防爆低噪声屋顶轴流风机
公司名称	乐清市子午防爆电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:子午防爆 功率:0.09kw 电压:380V
公司地址	乐清柳市
联系电话	0577-61781635 13587792558

产品详情

DWT-I-3#

防爆低噪声屋顶轴流风机,玻璃钢防爆屋顶轴流风机，厂家直销，品质保证，以下为该产品简介：

一、风机特点

规格形式多，应用范围广：可根据使用场合及风量、压力和噪声的不同要求，选用以下三种形式的风机

：轴流式屋顶风机：型号为

DWT- 型，适用于中低压、大流量的使用场合。根据用户需要还可以设计成双向可逆式送排风，即具有正反工况等效特点的风机，如DWT-V型离心式屋顶风机：型号为DWT- 型，DWT- 型二种型式，适用于风量较小而压力要求较高的场合；无电机涡轮排风机：型号为DWT- 型，是一种由室内外空气差驱动特殊弧型叶片随轴心转动从而排出室内空气理想的节能通风装置。

效率高，噪声低：本风机采用先进的CAD软件，经多目标优化设计而成。DWT- 型系列机号中12#-24#共八种机号风机，采用改变转速、角度和叶型的方法，扩充性能参数范围以满足不同使用工况的需要，达到风机与系统区配，以利实现节能和降噪；运转平稳、寿命长：本风机的转动惯量小，动平稳精度高，运转平稳，且各项性能指标的企业内控标准中的要求均高于风机行业标准，确保该风机在同行中处领先地位；适用面广：本风机可以根据使用要求，制作成防爆型、防腐型、适用于易燃、易爆及有腐蚀性气体的场合的强制排风；本产品多次经省市技术监督检测合格，用户可放心选用。

二、型号含义

三、风机型号结构说明

DWT-I 轴流式屋顶风机直径自 300- 2400 mm，共十七种机号：DWT-II 离心式屋顶风机有 300- 1000mm九种机号：DWT-III离心式屋顶风机直径自 280- 800mm，共十种机号：DWT-IV无电机涡轮排风机有14、20 和27 三种机号，且还可以根据用户需要提供其它机号；B代表为防爆。

各种型号的风机结构可参阅总装图，它由叶轮、风筒、风帽、传动部件、活页风门、安全网等部件组成；

风机传动形式：DWT-I型风机 2200mm采用电机直联传动，如用户根据使用场合需要用皮带转动，本公司亦可按要求生产，2200mm以上采用皮带传动形式，也可采用减速器传动形式，活页风门有重力式、电动式和手动式三种：DWT-II、DWT-III型屋顶风机，采用电机直联传动；

屋顶风机应用比较广泛，帮有多种使用需求。本公司可按用户不同的技术参数要求进行研制、开发和外形结构的改进；

风机送排风压力高于600Pa以上应采用离心式风机：压力在400Pa-600Pa应采用混流式风机：压力代于400Pa以下应采用轴流式通风机。外界自然风较强或室外温差较大时，可采用无电机涡轮排风机；

特点说明：防鸟网、安全网、活页风门作为风机的附件不包括在风机中，若不注明我厂不予供给。

四、主要技术参数

DWT-I、BWT-I系列低噪声防爆轴流屋顶通风机

序号	机号	功率kw	电压V
1	3#	0.09	380
2	4#	0.25	380
3	5#	0.55	380
4	6#	0.75	380
5	7#	1.5	380
6	8#	1.5	380
7	9#	2.2	380
8	10#	2.2	380
9	11.2#	3.0	380
10	12#	5.5	380
11	14#	7.5	380
12	15#	11	380

DWT (BDW-II) 玻璃钢离心式屋顶风机

序号	型号	机号	功率kw-p	电压V
1	BDW3	3#	0.55-4	380
2		3.5#	0.75-4	380
3	BDW4	4#	1.1-4	380
4		4.5#	1.1-4	380
5	FDW3	5#	2.2-4	380
6		6#	1.5-6	380
7	WD4	7#	3-6	380
8		8#	5.5-6	380
	WS			

DWT(BDW-III)玻璃钢离心式屋顶风机

序号	型号	机号	功率kw-p	电压V
1	BDW-87	2.8	0.55-2	380
2		3.15	1.1-2	380
3	DF3-90-1A	3.55	2.2-2	380
4		4	0.55-4	380
5	WS-85-6	4.5	1.1-4	380
6		5	1.5-4	380
7	BDW-87-3	5.6	0.75-6	380
8		6.3	1.5-6	380
9	JZWT	7.1	2.2-6	380
10		8	4-6	380
	BJWT			