

保温隔热用匀质保温板销售

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 保温隔热用匀质保温板销售 |
| 公司名称 | 河北吉兴保温材料有限公司 |
| 价格 | 390.00/立方米 |
| 规格参数 | 包装:塑封 规格:600*600mm 防火:A级 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县金地工业区 |
| 联系电话 | 15933634689 |

产品详情

匀质板生产厂家！-河北吉兴保温材料有限公司！热点: 匀质板优势: 专业研发匀质板 | 中国匀质板实验基地！吉兴保温拥有大型的匀质板生产实验基地,有着10年匀质板生产经验.更成熟的匀质板生产技术，更先进的匀质板生产设备！

硅质板又称为硅质改性聚苯板或硅质热固性聚苯板，是在传统的聚苯板基础上进行改良，从而达到阻燃效果的新型保温隔热材料。它不仅延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热效果好等优点，而且弥补了传统泡沫板阻燃效果差的缺点，同时克服了市场上同类阻燃效果材料质量重、价格高的问题，是一种理想的保温隔热材料，具有广泛的市场需求。

硅质板具有如下产品特点：

1、保温隔热节能效果好

硅质板延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热效果好的优点，比市场上的无机保温砂浆等材料、泡沫玻璃等保温效果好。

2、安全、防火阻燃性材料

硅质板克服了传统聚苯板缺点，安全性能非常高。完全达到公安部与住房和城乡建设部联合下发的公通字（2009）46号文件所规定的保温材料防火标准。

3、硅质板的强度比岩棉、酚醛板高，不吸水、不脱落、易施工。

4、系统性能优越

硅质板是闭合且发泡的球状分子结构，重量相对较轻，尺寸稳定性好，无毒，系统经耐候性实验，即经过80次高温—淋水循环和30次加热—冷冻循环后，未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象，未产生渗水裂

缝，性能优越。

5、工艺成熟

硅质板施工工艺与传统的聚苯板薄抹灰外墙保温系统施工工艺相同，施工工艺成熟，便于工人施工，且安全可靠，不会存在其他新型材料系统不稳定的缺陷。

工作时间：

星期一至星期日：上午7:00 - 晚上 21:00（节假日不休）

声明：经上级领导批示，公司领导批准，特设全国网络直销部，由专人负责。厂价全国直销各子公司产品，以响应企业信息化号召。终解释权归总厂所有。

匀质板价格低|匀质板规格全|匀质板质量好！河北匀质板尽在吉兴,保温板,品质保证,性能优异,行业!匀质板技术先进,价格公道,匀质板生产厂家欢迎来电咨询!