

# 鑫斯达立式加工中心 SV-45L

产品名称	鑫斯达立式加工中心 SV-45L
公司名称	无锡和正兴精密机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SSDA 型号:SSDA SV45L 产地:无锡
公司地址	无锡新吴区金城东路299号五洲国际工业博览城100栋101号
联系电话	86-0510-83010357 18921176709

## 产品详情

机床主要大件：底座、工作台、立柱、床鞍、主轴箱均采用优质树脂砂造型、高强度优质铸铁具有完善的热处理工艺过程来消除残余应力，并布置足够的加强筋板，保证整机具有足够的强度、刚性和高稳定性；采用台湾原装重载线性导轨，刚性强，动态精度佳。三轴传动采用台湾产研磨双螺母滚珠丝杆，结构紧凑、运动平稳、精度高。高刚性的台湾产主轴，采用润滑脂润滑，可使主轴轴承得到恒定和可靠的润滑。底座采用铸件大水盘结构，防水性能好。

???????

项目		单位	SV45L
Table size(L x W)	工作台尺寸(长 x 宽)	mm	
T-solt	T型槽	mm	
Travel X-axis	X轴行程	mm	
Travel Y-axis	Y轴行程	mm	
Travel Z-axis Z轴行程	mm	mm	5
Distance from spindle nose to table surface	主轴鼻端至工作台面的距离	mm	100-
Distance from spindle nose to column surface	主轴中心至导轨面距离	mm	
Max.table load weight 最大负荷	kg	kg	
Spindle speeds 主轴转速	rpm	rpm	
Spindle taper 主轴锥孔			
Rapid traverseX、Y、Z X、Y、Z轴快速位移速度	m/min	m/min	
Max.cutting feedrate 切修进给速度	mm/min	mm/min	
Guider rail mode 轨道形式			
tool storage capacity	刀库容量		
tool changer	刀库类型		
Max.tool diameter	最大刀具直径	mm	
Max.tool length	刀具最大长度	mm	

Max.tool weight	最具刀具重量	kg	
Tool change time(C to C)	换刀时间(刀对刀)	s	
Tool change time(T to T)	换刀时间(点对点)		
setting accuracy	定位精度	mm	
Reset accuracy	重复定位精度	mm	
Servo motor	驱动电机	kw	
Spindle motor	伺服主轴(选配)	kw	
Air pressure	空气压力	kg/cm <sup>2</sup>	
Power requirement	电力需求	KVA	
Machine weight	机床重量	kg	
Shape dimension(L x W x H)	外形尺寸(长 x 宽 x 高)	mm	220