

U100BP 160D防污型盘形悬式瓷绝缘

产品名称	U100BP 160D防污型盘形悬式瓷绝缘
公司名称	河间市信安达电力器材有限公司
价格	23.00/个
规格参数	爬距:380 型号:U100BP-146D 包装:竹帘或木箱
公司地址	河北省沧州市河间市沙河桥工业区
联系电话	0317-3867267 15613704685

产品详情

生产各种FXBW4-10/70绝缘子F—有机复合材料 —XB：棒形悬式PQ：针式 ZS：支柱 S横担

CG：干式穿墙套管 QE：铁道电化用（QX：铁道电化用）

—设计序号：1、2表示为20mm/KV；3、4表示为25mm/KV “—”后额定电压（KV）“/”后额定负荷（KN）高压线路用棒形悬式复合绝缘子：棒形悬式复合绝缘子用于普通和污秽地区的交流电力系统额定电压35~500kV，频率不超过100Hz的架空线路、变电站作悬垂和耐张用。绝缘子安装地点环境温度在-40~+40 之间，海拔不超过1000m。

它尤其用于污秽地区，能有效防止污闪事故，是目前广泛使用的瓷绝缘子的替代产品。 复合绝缘子又称合成绝缘子，其主要结构由伞裙护套、环氧玻璃纤维（FRP）芯棒和端部金具三部分组成。其中伞裙护套由高温硫化硅橡胶制成，FRP芯棒是玻璃纤维作增强材料、环氧树脂作基体的玻璃钢复合材料，端部金具是外表面镀有热镀锌层的碳素铸钢或碳素结构钢。 复合绝缘子的这种结构将机械强度与外绝缘性能分开，芯棒与伞裙护套分别承担机械与电气负荷，从而综合了伞裙护套材料耐大气、老化性能优越及芯棒材料拉伸机械性能好的优点。作为绝缘子结构的一部分，金具主要起传递机械应力与连

接固定的作用。 与传统的瓷绝缘子和玻璃绝缘子相比，复合绝缘子具有如下优点：

销售经理：

15613704685 梁飞

厂办：0317-3867267

业务QQ：403553901