

闭口YX42-215-645楼承板

产品名称	闭口YX42-215-645楼承板
公司名称	无锡兴杰世新型建材科技有限公司
价格	20.00/米
规格参数	楼承板型号:645楼承板 楼承板厂家:兴杰世 楼承板产地:无锡
公司地址	无锡市锡山区东港镇东湖塘锡港东路35号
联系电话	0510-83760601 13921119669

产品详情

兴杰世楼承板厂家电话 13816646494

屋面和墙面常用板厚为0.4~1.6毫米；用于承重楼板或筒仓时厚度达2~3毫米或以上。波高一般为10~200毫米不等。当不加筋时，其高厚比宜控制在200以内。当采用通长屋面板，其坡度可采用2~5%，则挠度不超过 $l/300$ (l 为计算跨长)。

目前在建筑中应用的

部分波形见图[压型钢板常用波形图]。压型

钢板因原板很薄，[防腐涂料](#)

的质量直接影响使用寿命，为了适应加工和防锈

要求，[涂层](#)

钢板需按有关规

定进行各项检验。一般情况下薄

钢板也可根据使用要求，经压型后再涂[防锈油漆](#)，或采用[不锈钢](#)

薄板原板。压型钢板用作工业厂房屋面板、墙板时，在一般无保温要求的情况下，每平方米用钢量约5~

11公斤。有保温要求时，可用矿棉板、[玻璃棉](#)、[泡沫](#)

塑料等作绝热材料。压型钢板与混凝土结合做成组合楼板，可省去木模板并可作为承重结构。同时为加强

压型钢板与混凝土的结合力，宜在钢板上预焊[栓钉](#)或压制双向加劲肋。

闭口型压型[钢板板材](#)的优点

1、楼面[钢承板](#)可以作为现浇[混凝土](#)

的***模板。这样就省掉了施工中安装和拆除模板等工序，从而节省了时间和劳动力；

2、当楼面钢承板安装好以后可以作为施工平台使用。同时由于不必使用临时支撑，也不影响下一层施工平面的工作；

- 3、在施工阶段，楼面钢承板可作为钢梁的连续侧向支撑，提高了钢梁的整体稳定承载力；
- 4、根据楼面钢承板的不同截面形状，最多可以减少30%的楼板混凝土用量，减少的楼板自重又可以相应的减少梁、柱和基础的尺寸，提高了结构的整体性能；
- 5、楼面钢承板的肋部可以放置水、电、管线，从而使结构层与管线合为一体，间接地加大了层高或降低了建筑高度，给建筑[设计](#)带来灵活性；
- 6、楼面钢承板可以作为楼板的底筋使用，减少了安装板筋的工作量；
- 7、在使用阶段，提高了钢梁的整体稳定性和上翼缘的局部稳定性；
- 8、闭口型压型钢板，外观整洁美观。