

RTV-乐泰5910平面密封硅酮胶水-脱脞固化

产品名称	RTV-乐泰5910平面密封硅酮胶水-脱脞固化
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	.00/瓶
规格参数	名称:loctite 型号:620 产地:山东烟台
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

产品详情

RTV-乐泰5910平面密封硅酮胶水-脱脞固化{180/28/26/98/19}

显在型固化剂为普通使用的固化剂，又可分为加成聚合型和催化型。所谓加成聚合型即打开环氧基的环进行加成聚合反应，固化剂本身参加到三维网状结构中去。这类固化剂，如加入量过少，则固化产物连接着未反应的环氧基。因此，对这类固化剂来讲，存在着一个合适的用量。

乐泰5910平面密封硅橡胶：RTV，脱脞固化通用型，耐润滑油，低气味，无腐蚀性，低延伸率，是专业级汽

车用密封剂，可提供即时密封。最大填充间隙达6mm，可供汽车动力系统密封使用。高弹性模量，可用于刚

性法兰总成，具有优良的耐机油，变速器油，齿轮油及水/乙二醇性能。

典型的应用包括冲压钣金外壳（齿轮盖和油底壳），其中良好的耐油性，能承受高关节运动的能力是必需的。

可以优良的耐汽车的发动机油。

产品特点：

无塌陷：涂覆后不垂流，固化后无塌陷；

中粘度：不容易塌陷；

高强度：拉伸强度2MPa；

颜色：金属黑

挤出率（g/min）： 300

表面脱粘： 40分钟

温度范围:（-54 ）至260

相对密度：1.34

肖氏硬度：A30

延伸率(%): 400

环保：涂施简便、无腐蚀、低气味。

乐泰螺纹固胶有多种级别以满足广泛的应用.为了使级别选择简化,不同级别的锁固胶应用不同的色码来互相区分.

低强度螺纹锁固胶

手持工具可拆卸

螺栓可调节

校正仪表

M6以下

中等强度螺纹锁固胶

手持工具可拆卸

气动工具和冲压机

泵和压缩机

装配螺栓

变速箱

M20以下