

开口楼承板YX51-342-1025

产品名称	开口楼承板YX51-342-1025
公司名称	无锡新世杰彩钢制品有限公司
价格	20.00/米
规格参数	楼承板型号:1025楼承板 楼承板厂家:新世杰 楼承板产地:无锡
公司地址	江苏省无锡市锡山区东湖塘锡港东路35号无锡楼承板厂家
联系电话	0510-83760601 15195723578

产品详情

新世杰楼承板厂家电话 13816646494

我司拥有一批精湛的研发团队和行业经验丰富的高素质人才。多年来研发了一系列高端产品，并荣获国家各项专利证书，目前产品已广泛应用于建筑行业、汽车行业、货架行业、电器行业、公路建设。我司生产研发基地占地20000多平米，技术力量雄厚，生产工艺先进，并且已通过ISO:9001:2000国际质量体系认证，生产过程中的质量管理严格执行9001标准。轧辊采用C12MoV材料，是利用其耐磨性能，但具体的强度与硬度是矛盾的，热处理时要利用C12MoV的红硬性，淬火后，两次甚至三次回火才能达到硬度。新颖独特的造型，国外先进的加工工艺，操作简捷。所有需要安装、调试的设备均安排专业的客服技术人员进行现场安装、调试工作，保证产品正常运行，并对使用人员进行系统的免费培训。所有产品终身维护，软件享受终身免费升级等服务。

楼承板制作要求：

- 1：组合板中的压型钢板在钢梁上的支承长度，不应小于50mm。在砌体上的支承长度不应小于75mm。
- 2：浇注混凝土的波槽平均宽度不应小于50mm。当在槽内设置栓钉连接件时，组合楼板总高度不应大于80mm。
- 3：组合板的厚度不应小于90mm；压型钢板顶面以上的混凝土厚度不应小于50mm。
- 4：锚固件要求：组合板端部应设置栓钉锚固件。栓钉应设置在端支座的压型钢板凹肋处，穿透压型钢板并将栓钉、钢板均焊牢于钢梁上。

5 :

楼承板所采用的压型钢板应采用镀锌钢板，其镀锌层厚度尚应满足 在使用期时间不致锈损的要求。