

# 揭阳10KV三元件JLSZW-10户外高压计量箱

产品名称	揭阳10KV三元件JLSZW-10户外高压计量箱
公司名称	乐清市启轩电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	额定频率:50HZ 额定电压:12KV 额定电流:630A
公司地址	乐清市盐盆街道后埭头村
联系电话	0577-61803263 18006882810

## 产品详情

一、JLSZW-10干式高压电力计量箱说明 JLSZW-10型三相户外干式高压电力计量箱组合互感器适用于50HZ三相交流、额定电压为6KV、10KV、35KV电网上用作电能计量，并安装在供电变压器的高压侧，仪表箱内装三相有功电度表及无功电度表，是用来直接测量高压线路中有功和无功电能的电器设备。对防止窃电，节约能源，加强供电管理具有主要作用，获得国家技术监督局制造计量器具，产品经国家变压器监督检验中心检验合格，是国家经贸委批准列入第三批全国城乡电网建设与改造推荐产品。本产品可取代油浸式电力计量箱

二、JLSZW-10干式高压电力计量箱特点

- 1、具有精度高、重量轻、宽负荷、安装方便和防窃电等优点
- 2、且干式环氧树脂浇注型的计量箱具有无油化特点。

### 三、JLSZW-10干式高压电力计量箱结构说明

三相三线计量箱由二只单相电压和电流互感器组成，三相四线计量箱由三只单相电压和电

流互感器组成。一二次出线均用瓷套管装在面板上，外侧表面配装电度表供计量使用。供电压、电流和电能测量及继电保护用，适用于城网、农网户外变电站，也可用于工业企业各种变压器配电所等。组合互感器配上有功、无功电度表称为高压电力计量箱。本产品可取代油浸式组合互感器。电压互感器由户内环氧树脂浇注结构，铁芯为外露式，用优质冷轧又红又取向硅钢片叠装而成，在中心柱上装置一次及二次线圈。电流互感器也由户内环氧树脂浇注结构，铁芯为封闭式，用优质冷轧取向硅钢片卷制而成的。二个电压互感器PT、二个电流互感器CT通过组合装在一个封闭的铁箱内，形成一体。

四、JLSZW-10干式高压电力计量箱 主要技术参数 1、额定电压：35KV 10KV 6KV

2、准确等级：0.5和0.2级 0.5S和0.2S级 3、额定变比：电压比：35000/100V、1

0000/100V、6000/100V 电流比：一次电流为：2.5、5、7.5、10、15、20、30、40、50、75、100 . . . . . A 等规格。

4、双电流比规格：双变比电流二次电流有注明电流变比为1S1、1S2、1S3、21S1、21S2、21S3，其中S1、S2为小电流变比S1、S3为大电流变比，其中电流变比接法应按对应的变压器\*\*\*大容量选择

5、额定容量：6KV 0.2、0.2S级 电压部分：2×20VA 电流部分：2×10VA 0.5级

电压部分：2×25VA 电流部分：2×10VA 10KV 0.2、0.2S、0.5级

电压部分：2×25VA 电流部分：2×10VA 35KV 0.2、0.2S、0.5级

电压部分：2×50VA 电流部分：2×10VA