

# 闭口楼承板YXB54-188-565

产品名称	闭口楼承板YXB54-188-565
公司名称	无锡新世杰彩钢制品有限公司
价格	20.00/米
规格参数	楼承板型号:565楼承板 楼承板厂家:新世杰 楼承板产地:无锡
公司地址	江苏省无锡市锡山区东湖塘锡港东路35号无锡楼承板厂家
联系电话	0510-83760601 15195723578

## 产品详情

新世杰楼承板厂家电话 13816646494

按基板镀层分有以下6类：1)电镀锌钢板

是一种纯电镀锌镀层钢板产品，双面镀层最大重量为180g/m，一般不用于室外。

在建筑屋面（和幕墙）中最为常用的是彩色镀锌钢板和彩色镀铝锌钢板。2) 镀锌合金化钢板 是一种

将热镀锌钢板进行热处理，使其表面之纯锌镀层全部转化为Zn-

Fe合金层的双面镀锌钢板产品，按现有工艺条件，其转化镀层重量按锌计算，最大为180g/m。

3) **镀铝锌钢板**（又称亚铅镀金钢板）（1）是一种双面热浸镀铝锌钢板产品，其钢板基材符合ASTM A792 GRADE 80级或AS1397 G550级，其抗拉强度为5600kg/cm。金属镀层由55%的铝、43.5%（或43.6%）的锌及1.5%（或1.4%）的硅组成。它具备了铝的长期耐腐蚀性和耐热性；锌对切割边及刮痕间隙等的保护作用；而少量的硅则可有效防止铝锌合金化学反应生成碎片，并使合金镀层更均匀。

（2）双面镀层三点测试重量为150、165、189g/cm。建筑常用镀铝锌钢板是AZ150，即每m镀层重量为150g，钢板单面镀层的最小厚度为20 μm。4) 镀锌铝钢板

是一种含5%锌以及铝和混合稀土合金的双面热浸镀层钢板，三点测试双面镀层重量为100~450g/m。5)

镀铝钢板 建筑用镀铝钢板常见的有以下两种：（1）用于耐热要求较高的环境：这类镀铝钢板的金属镀层中含有5~11%的硅，合金镀层较薄，镀铝层的重量仅为120g/m，单面镀层最小厚度为20 μm。

（2）用于腐蚀性较强的环境：其金属镀层几乎全部是铝，金属镀层较厚，镀层的重量约为200g/m，单面镀层的最小厚度为31 μm。

6)

镀锌钢板 镀锌钢板按ASTM三点测试双面镀层重量为75~700g/m，建筑应用中最常用的镀锌钢板为Z275和Z450，其双面镀锌量分别为275g/m（钢板单面镀层最小厚度为19 μm）和450g/m。