

即时密封-乐泰5900密封硅橡胶水-代替垫片

产品名称	即时密封-乐泰5900密封硅橡胶水-代替垫片
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	.00/瓶
规格参数	名称:loctite 型号:5900 产地:山东烟台
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

产品详情

即时密封-乐泰5910密封硅橡胶水-代替垫片{180/28/26/98/19}

催化型固化剂则以阳离子方式，或者阴离子方式使环氧基开环加成聚合，最终，固化剂不参加到网状结构中去，

所以不存在等当量反应的合适用量；不过，增加用量会使固化速度加快。

使用指南1. 要想获得最好的粘接性能，被粘接的材料表面应当干净，无油脂.2.

达到完全性能需要至少72小时.3.

本产品接触到空气后，湿气固化立刻会开始，因此物件应在胶水挤出后几分钟内进行粘合.4.

多余的胶水可以用无极性溶剂拭去.

乐泰5900平面密封硅橡胶

RTV，脱脞固化，柔性好，即时密封，耐润滑油性优异

最大填充间隙达6mm；卓越的柔性及粘附力允许接合面的相互移动，高粘度提供即时密封，优异的耐机油及变速器油性能，无腐蚀性，低气味，低挥发性。

颜色：黑色

挤出率 (g/min)：20-25

表面脱粘：7-24分钟

温度范围: (-54) 至260

相对密度 : 1.3/1.37

硬度 (肖氏) : A35

延伸率 (%) : 400

拉伸强度 (Mpa):1.4

包装规格 : 300ml筒装。

卓越的柔性及粘附力允许接合面的相互移动。典型应用作业包括有良好耐油性能与抵抗高接头移动要求的冲压金属板材外盖(定时器外盖与储油槽)作业.该产品能够抵抗在产品开始固化之前进行的在线低压测试.

高强度螺纹锁固胶

永久装配

重型设备

悬架螺栓

马达和泵的装配

轴承盖栓和柱头螺栓

可用于M27或更大直径螺栓

渗透级螺纹锁固胶

加热及手持工具可拆卸

预装配紧固件

仪表螺丝

接线盒

汽化器

M14以下

加速固化

在装配惰性金属零件时,有较大间隙或深螺纹时,可以显著加速固化时间。