

无腐蚀性乐泰515平面密封胶耐低压特性

产品名称	无腐蚀性乐泰515平面密封胶耐低压特性
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	.00/瓶
规格参数	名称:loctite 型号:515 产地:山东烟台
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

产品详情

无腐蚀性乐泰515平面密封胶耐低压特性{180/28/26/98/19}

从固化剂类型看，出现很多品种：

新品种层出不穷，胺系仍居首位，其次是酸酐系。

含P、Si、B、F、Mg等元素的“半无机高分子”固化剂以其独特的性能引起人们关注。

改性的硫醇系和改性的酚系固化剂也有不同程度的发展。

末端有硫醇基的新的嵌段共聚物大量投放市场。

乐泰515平面密封胶厌氧型、通用型，柔性胶层，耐流体性能优良，无腐蚀性。

能形成柔性垫片，用于机加工，其填充间隙小于0.25mm的刚性法兰。

LOCTITE 515

在两个紧密配合的金属面内，隔绝空气的情况下固化.该产品能够对刚性金属面与法兰之间紧密

配合的接头进行密封作业，其产品伸缩性能适应法兰的微小运动。

在法兰装配后，立即具有耐低压特性。

典型作业包括，用作泵机、恒温器、压缩机、动力传送器外罩以及轴箱盖的现场成形垫片。

颜色：荧光紫黑色

固化速度（全固）：24小时

最大间隙填充：0.25mm

粘度（mPa.s）：150000/375000

比重：1.1

温度：-54-150

导热系数：0.1 W/(m.K)

拉伸强度：340 psi

剪切强度：870 psi

单双组份: 单组份

推荐促进剂：7471/7649

包装规格：50ml管 /300ml筒

隔音降噪(NVH)解决方案：随着技术的发展，高速铁路和轨道交通行业对车辆噪音污染以及乘客舒适性的要求越来越高，汉高公司为高铁和轨道交通提供了从测试，分析和模拟、设计到提供密封、阻尼、隔音和吸音解决方案的全方位的NVH服务。前期的测试包括噪音测量、震动状态和密封状态测量，材料使用效果评估等；分析和模拟包括声学包模拟，FEA结构模型分析，结构震动模拟以及利用FEA进行结构强度分析。设计方面，汉高公司针对客户的不同设计和要求利用3维CAD进行NVH零部件设计，阻尼系统结构设计，结构加强设计以及轻量化结构设计。