

意大利进口euroswitch压力开关

产品名称	意大利进口euroswitch压力开关
公司名称	苏州西帕节能技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和街道相城大道168号新尚商业广场B座1008室
联系电话	0512-66617639 15081644727

产品详情

单刀双掷（SPDT）触点压力开关

此系列压力开关适用于润滑系统、气动、液压、水及加热回路中。壳体为阳极氧化铝，铁外镀镍法兰，NBR隔离膜片或钢柱塞，电连接夹和转换微动开关。调节压力时要调节T防护帽下的V形螺丝，调定压力后，V形螺丝要用密封圈封住。

技术参数:

膜片式压力调节范围0,3-80bar,最大工作压力150bar,最大安全压力300bar

活塞式压力调节范围50-400bar,最大工作压力450bar,最大安全压力800bar

本体材料:镀锌钢（可要求不锈钢）

最大电压:250Vdc,最大电流:5(1)A

工作寿命:1百万次

隔膜和垫圈材料为NBR,FKM,EPDM,HNBR,Neoprene,硅胶 螺纹选择:1/8 " GAS-1/4 " GAS-M10 × 1-1/8NPT螺纹,内螺纹;其他类型螺纹接头按客户要求

温度范围:-40 到+140 （依照隔膜/垫圈的材质而定）

固定磁滞隔膜:约10-30%,活塞约10-40%(根据设定值而异)

防护等级:IP54-IP65(特殊系列为IP67)

根据要求，公司可制造特殊压力开关（如：已校准、不锈钢体、脱脂以适合氧气作业等）；

如有任何要求请随时与我司技术与销售部门人员联系，他们将根据您的情况建议最适合的产品。

常用型号：4110122 4111122 4110222 4110622 4110252 4111120 4111120T0.2 4111120T0.3
4111120T0.6 4111620 4111520 4111520T0.6 4110623 4110223 41V10H24 4110224
4010H16 4010H17 3111112 3110252 3111122 4121120 4121120T0.2 4121120T0.3
4121121 4121121T4.5 4120623 4120224 41V20H24 4020H16 4020H17 35711169 35721169
35721269 35721260 35711160 4920H22 4920H20 4920H23 4820H16 4820H17 2420111 2420121
2420122 2420222 PMN1A14K PMN1C14K PMN2A18K PMM10A18K PMM10C14K
PMM10A18KAP PMN20A14K PMN20C14K PMM50A10KT20 PMM50A18K PMM50A14K
PMM80AM12 PMM150AM12 PMM250AM12 MS2SCR14 MS10SCR14 MS50SCR14
MS100SCR14 VCN2A PMC10 PMC5 PMC25 PMC80