

意大利压力开关49

产品名称	意大利压力开关49
公司名称	苏州西帕节能技术有限公司
价格	200.00/支
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和街道相城大道168号新尚商业广场B座1008室
联系电话	0512-66617639 15081644727

产品详情

膜片式真空开关-单刀双掷SPDT

此系列膜片式真空开关适用于空气泵、升力产生装置、过滤控制装置、真空系统、包装机械及化工机械等。

技术参数:

可调膜片式压力设定范围-200/-900mbar,最大工作压力10bar,最大安全压力15bar

本体材料:黄铜(可要求不锈钢)

电触点:银

电流状态:SPDT(交流接触)

最大电压:5(4)A/14Vdc;4(3)A/30Vdc;5(3)A/125Vdc;5(1)A/250Vdc

固定磁滞:约0.15bar

工作寿命:1百万次

隔膜和垫圈材料为NBR,FKM,EPDM,HNBR,Neoprene,硅胶 螺纹选择:1/8" GAS-1/4" GAS-M10×1-1/8NPT螺纹;其他类型螺纹接头按客户要求 温度范围:-40 到+140 (依照隔膜/垫圈的材质而定)

防护等级:IP65

根据要求,公司可制造特殊压力开关(如:已校准、不锈钢体、脱脂以适合氧气作业等);

如有任何要求请随时与我司技术与销售部门人员联系，他们将根据您的情况建议最适合的产品。

常用型号：3821619 3821H19 3820H19