

专业承接简易钢结构厂房 屋顶篷布加工安装 轻包

产品名称	专业承接简易钢结构厂房 屋顶篷布加工安装 轻包
公司名称	上海燕雨膜结构工程有限公司
价格	36.00/平方米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇望民路52号6幢1019室
联系电话	021-31603576 13761492769

产品详情

上海燕雨膜结构装饰工程有限公司承接各中膜布加工，膜结构车棚维修换布|膜结构车棚翻新|膜结构车棚膜布安装|换膜布外地客户我公司可以采取物流送货。

材质：遮阳面料（PVC膜布）；设计：可根据实地需要设计绘图！1、使用寿命长且无须保养（骨架30年以上，遮阳膜布10年以上）2、负重和抗风能力（积雪负重20厘米，可抗10级强风）3、设计简洁美观，非常有现代感 各种规格膜布代加工，近的地方可以提供安装！膜结构车棚特点：车棚材料选用了进口结构建筑材料。车棚骨架，表面处理采用进口船用底漆，丙烯酸聚氨酯面漆。

1. 耐用：由于高强度的膜材出现，再加上张拉技术的应用，使膜结构车棚抵御风雨的能力是一般雨篷之类不可比拟的。有的车棚采用永久性膜材，可使用

三、四十年。特别是遇到剧烈的暴风雨天气，膜结构建筑巍然不动，毫发无损。

膜结构停车棚2. 艺术性：除了一般雨篷不可比拟的实用、耐用、遮风挡雨的功能外，膜结构雨篷更是一座雕塑，一件艺术品，给人美的视觉享受。其柔美，其曲线，其刚柔并济，其丰富造型，其洁白无瑕，让人眼前一亮，回味悠长。

3. 经济性：研究表明，长期露天停放的车辆，性能损耗速度比车棚内停放车辆快一倍。而采用膜结构雨篷更能真正呵护您的爱车,减缓您爱车的老化速度。从经济角度来说，投入不多却大大延长您座骑的寿命。

4.透光性：透光性能好（透光率20%）。在阳光下曝晒不会产生黄变、雾化、透光不佳。

5.耐候性：表面有防紫外线的共挤层，可防止太阳紫外线引起的树脂疲劳变黄。表面共挤层具有化学吸收紫外线并转化为可见光。对植物光合作用有良好的稳定效果（极适合保护各类车、贵重艺术品及展品，使其不受紫外线破坏）。

膜结构车棚作用：具有遮阳、挡雨、实用、美观的作用。

膜结构车棚适用范围：社区、学校、商业、体育馆、工厂、政府机构等。

膜结构车棚可选材料：钢材、钢索、膜材料等。

膜结构的结构形式：是由多种高强薄膜材料(PVC或Teflon)及加强构件(钢架、钢柱或钢索)通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状,作为覆盖结构,并能承受一定的外荷载作用的一种空间结构形式。

膜结构使用寿命及特点：膜结构车棚的篷布材质是膜结构，而膜材的最大特点是强度高、耐久性好、防火难燃、自洁性好，不受紫外线影响，使用寿命长，一般15-30年。具有高透光率，透光率为13%,对热能反射率73%，热吸收量很少。正是因为这种划时代的膜材料的发明，使膜结构车棚成为现代化的永久建筑。