

# 海南车载消防水泡

产品名称	海南车载消防水泡
公司名称	海南安素盛鑫消防设备有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	PSKD:30
公司地址	海南省海口市龙华区海濂路19号金鹿雅苑CD栋 商铺CD-002号
联系电话	13379833119

## 产品详情

PSKD电控消防水炮使用说明书:

一、用途特点：电控消防水炮为电动有线和无线遥控两种控制方式直流驱动,充分体现了操作人员与火灾现场远距离分隔的优点,能很好地保护灭火人员的人身安全.

该炮具有结构新颖,性能稳定可靠,操作灵活,维修方便,入口压力低,流量大,射程远,重量轻,体积小等特点.当喷射水柱时,可扑灭固体火灾;当喷射开花水雾时,可用于火场降温冷却,消防抢险.本产品主要规格,技术参数及性能均符合中华人民共和国标准(GB/T19156-2003)<<消防炮通用技术条件>>要求

PSKD型电控消防水炮具有流量大,射程远的特点,可实现远距离有线,无线控制和就地手动控制.电器控制柜可放置在控制室内作远距离操作,确保安全有效的扑救火灾.

该炮具有射程远,操作简单灵活,实施水平和仰俯回转,并可实现定位,以利于消防人员安全撤离火场。该炮具有世界先进水平的消防产品。用于扑灭固体物质火灾是目前较为理想的灭火设备。

### 二、结构特点

该消防炮主要由底座、进水管、回转体、炮头、炮管、鸭嘴及回转等机构组成。炮的回转,仰俯由蜗杆、涡轮动作,可以达到不同的工作角度,并可喷射直流或扇形射流。在同一压力下流量可调整到火场适宜现状的工作状态,起到更好的灭火,降温效果。较现行国内使用的消防炮更为美观大方,经久耐用。

### 三、操作、维护、保养：

- 1、在安装消防炮前,必须对管路进行冲洗,以防杂物进入消防炮堵塞喷头。
- 2.根据火场的实际情况及火灾的性质,选择使用水炮。
- 3、电动消防炮在使用前应先检查控制器电源电路和无线遥控接收设备,保证电流电压在正常范围内.遥控

器内电池量正常.

- 4、油类火灾，可将流量调整到与供水车或供水泵相应的流量，并达到炮的额定工作压力，进行喷射泡沫混合液，如火场范围太大可使用扇形射流。
- 5、电动炮电源线，红线接电源“+”极，黄线接电源“-”极。
- 6、保持炮身清洁，使用泡沫灭火后应用清水冲洗干净。
- 7、定期在黄油嘴处及转动部位加注润滑脂，保证转动灵活。
- 8、若发现喷射压力过高或射程较近时，应检查喷头处是否有堵塞物，若有应及时清除。
- 9、各部件应保持完好，如果发现紧固件松动，应及时修复。
- 10、若消防炮使用很长时间后，应对表面进行相应的处理。
- 11、进入冬季，应把消防炮内残留的水放掉，以免冻裂炮身。
- 12、消防炮在使用时应尽量在顺风的工况下使用。
- 13、消防炮作为消防车载炮使用时，应设置泡沫炮喷射管支架并固定以防在行驶过程中颠簸，损坏炮件