

河南厂家 BAF混凝土滤板直供

产品名称	河南厂家 BAF混凝土滤板直供
公司名称	河南中科绿洁环保科技有限公司
价格	320.00/块
规格参数	适用对象:水 规格:980 品牌:中科绿洁
公司地址	温县温沁路4号桥工业园
联系电话	0391-6132282 13027652899

产品详情

[BAF混凝土滤板规格](#) [混凝土滤板优点](#) [混凝土滤板图片](#)

公司名称：河南中科绿洁环保科技有限公司

联系电话：13027652899

中科绿洁环保公司高精度滤板采用钢模浇制，水灰比，细石、石英砂级配科学，严格执行有关标准，按设计要求计算开孔比，预埋ABS工程塑料预埋座、配双层双向优势螺纹钢筋。采用高标号水泥，标准细石和石英砂，经机械搅，捣实浇制而成。所浇制的滤板双面平整误差很小，滤池中安装可达到整池误差<5mm的高精度，且四边整齐、无翘缺，完全满足滤池设计技术规范要求

滤板的介绍:

滤板是水处理工艺中关键装置，在滤池中起到承载滤料层过滤和反冲洗配水（气）的双重作用。滤板质

量的优劣（特别是滤板的平整度和精度）直接关系到水厂、污水厂的滤后水质、水量及运行的长期效益。传统的滤池配水系统过滤和反冲洗时阻力大，配水不均匀、死水区多、滤料易板结、积泥，同时由于局部冲洗强度造成承托层松动，出现漏砂等不良后果。

混凝土滤板图片：

参数及规格：

混凝土强度	C25~C30
配筋	双层双向 10国标螺纹钢
生产工艺条件及要求	按GB50204标准执行，出厂期限 28天
外观	表面平整，无露筋、翘曲、振裂，四边无破损，预埋套管准确
	无倒错、歪斜、遗漏，套管内无堵塞。
公差	双面平整度误差 $\pm 1\text{mm}$
四边垂直度误差	5mm

滤板的用途:

- 1). 催化剂过滤与分离；
- 2). 石油化工高温气体过滤，石化厂沸腾床尾气的过滤，催化裂化油浆过滤；
- 3). 冶金行业高温烟气的净化；
- 4). 其他高温气体及液体的过滤；
- 5) 石油化工行业中各种高温，腐蚀液、催化剂的过滤；

6) 化纤薄膜工业中各种聚合物熔体的过滤净化；

7) 制药行业中的各种催化剂的过滤分离；

8) 用于气体分布，液化床孔板材料；

9) 用于高压反冲洗油过滤器等；

10) 用于过滤食用油、饮料和食用的各种浆液；

11) 用于净化过滤生产污水。

滤板图片：

滤板图片：

诚信是我们的宗旨，需选购品牌水处理材料哪里去，请到我公司选购！

我公司是河南省优质的环保水处理材料生产基地，长期生产各种水处理耗材。

公司名称：河南中科绿洁环保科技有限公司

公司地址：中国河南焦作温县温沁路4号桥联系电话：13027652899

固定电话：0391-6132282

公司网址：<http://www.yhhbj.com/>主营产品：活性炭系列；净水滤料系列；污水填料系列；工程设备系列；塔器填料系列。主营范围：研发、销售：新型空气净化材料，废气净化设备，室内空气净化材料，水处理净化材料、设备；销售：化学工业品（不含易燃、易爆、危险化学品）；环保技术咨询、开发、转让。