

河南厂家 BAF挂膜生物陶粒滤料直供

产品名称	河南厂家 BAF挂膜生物陶粒滤料直供
公司名称	河南中科绿洁环保科技有限公司
价格	520.00/吨
规格参数	适用对象:水 规格: 1-9 品牌:中科绿洁
公司地址	温县温沁路4号桥工业园
联系电话	0391-6132282 13027652899

产品详情

陶粒价格 陶粒滤料用途 生物陶粒优点 滤池专用陶粒

公司名称：河南中科绿洁环保科技有限公司

联系电话：13027652899

陶粒滤料简介

陶粒滤料采用优质陶土，粘土，粘溶剂等经团磨、筛分、煅烧加工而成，具有表面坚硬、内部多微孔、孔隙率高等特点。以好氧活性污泥作为接种，进水两周即可达到曝气生物滤池的处理效果。生物陶粒滤料简介：外观：红褐色、黄褐色球状。特点：机械强度高、耐冲刷、抗磨损、理化性能稳定，同时由于其微孔丰富、表面粗糙、比表面积大，使用寿命长、耐腐蚀、吸附性能好、颗粒均匀、密度适宜、不易板结、流失量小，因此截污能力强、挂膜效率高，利于微生物生长、繁殖，可有效去除水中有机物、悬浮物及氮磷等。

陶粒滤料图片

陶粒滤料技术指标：	滤料类型	陶粒滤料	适用对象	水
	用途	水过滤	性能	耐酸、而
	类型	高效	品牌	HNYH/
	吸附率	100 (%)	抗压力	2800 (k
	密度	3 (g/cm ³)	孔隙率	55 (%)
	磨损率	<3	硬度	6
	化学成分	SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃		

陶粒滤料应用

在轧钢废水的处理中，一般采用沉淀、混凝、生物陶粒过滤的方法。除掉废水中的悬浮物与油后，再经过冷却而使循环使用。处理水的水质，要求浊度在10-15度、油含量在10毫克/升

以下几种有代表性的处理热轧废水的系统如下：

A.废水~铁皮坑，沉淀池，冷却塔~循环使用。 B.废水~铁皮坑~混凝沉淀池二冷却塔，循环使用。 C.废水~铁皮坑~沉淀池~过滤器~冷却塔~循环使用。

陶粒滤料图片

有的工厂对热轧废水，先用铁皮坑，将废水中大部分氧化铁皮和油经沉淀分离之后，再用压力超高速生物陶粒过滤处理，处理后水经冷却塔冷却后循环使用；对于冷轧过程中产生的含油废水，一般先用调节池，去除水中的大部分浮油，然后采用混凝、浮选方法去除乳化油。冷轧废水中的浮油含量约200-300毫克/升，浊度200-400度，使废水在调节池停留30-60分钟后，出水油含量约10毫克/升左右，经采用混凝、浮选处理后的流出水，油含量为10-30毫克/升，浊度为20-50度，若再经二级处理，可获得水质良好的处理水。

陶粒滤料图片

优质陶粒滤料供应 滤池专用挂膜陶粒滤料

公司名称：河南中科绿洁环保科技有限公司

公司地址：中国河南焦作温县温沁路4号桥联系电话：13027652899

固定电话：0391-6132282

公司网址：<http://www.yhhbj.com/>主营产品：活性炭系列；净水滤料系列；污水填料系列；工程设备系列；塔器填料系列。主营范围：研发、销售：新型空气净化材料，废气净化设备，室内空气净化材料，水处理净化材料、设备；销售：化学工业品（不含易燃、易爆、危险化学品）；环保技术咨询、开发、转让。