

BAF滤池专用混凝土滤板直销

产品名称	BAF滤池专用混凝土滤板直销
公司名称	河南中科绿洁环保科技有限公司
价格	320.00/块
规格参数	适用对象:水 规格:980 品牌:中科绿洁
公司地址	温县温沁路4号桥工业园
联系电话	0391-6132282 13027652899

产品详情

BAF混凝土滤板规格 混凝土滤板优点 混凝土滤板图片

公司名称：河南中科绿洁环保科技有限公司

联系电话：13027652899

混凝土滤板概述：

滤板

是水厂过滤工艺中的关键装置，在滤池中起到承载滤料层过滤和反冲洗配水(气)的双重作用，滤板质量的优劣(特别是滤板的平整度和精度)直接关系到厂的滤后水质、水量及运行长期效益。国内80年代以前建造的滤池配水系统大多采用：丰型管(大阻力配水)；陶瓷、混凝土、塑料滤砖(中阻力配水)；多孔水泥板(小阻力配水)。近年来出现一些PVC塑料和玻璃钢滤板，但无论何种形式，以往滤池配水系统都存在着明显弊病。传统的滤池配水系统过滤和反冲时阻力大，因平整度不能准确在同一水平线上，导致配水不均匀、死水区多、滤料易板结、积泥，同时由于局部冲洗强度太大，造成承托层混乱，出现漏砂等不良后果。而PVC塑料和玻璃钢滤板由于其材料本身的缺陷、易老化变形，与混凝土池体的接缝难以密封。随温度的变化热胀冷缩，接缝易开裂，受反冲洗，振动后脱落。出现漏砂、漏气、漏水等更为严重的后果。

混凝土滤板图片：

河南中科绿洁环保科技有限公司高精度滤板

采用钢模浇制，水灰比，细石、石英砂级配科学，严格执行有关标准，按设计要求计算开孔比，预埋ABS工程塑料预埋座、配双层双向优势螺纹钢筋。采用高标号水泥，标准细石和石英砂，经机械搅，捣实浇

制而成。所浇制的滤板双面平整误差很小，滤池中安装可达到整池误差<5mm的高精度，且四边整齐、无翘缺，完全满足滤池设计技术规范要求。

混凝土滤板图片：

混凝土滤板技术指标：

混凝土强度：C25-C30

配筋：双层双向10配筋生产工艺条件及要求：按GB50204执行

出厂龄期：28天外观：表面平整，无露筋、翘曲、振裂、四边无破损预埋套管准确无倒错、歪斜、遗漏，套管内无堵塞。公差：双面平整度误差1mm，滤板厚度误差1mm。四边垂直度误差<5mm。

混凝土滤板图片：

公司名称：河南中科绿洁环保科技有限公司

公司地址：中国河南焦作温县温沁路4号桥联系电话：13027652899

固定电话：0391-6132282

公司网址：<http://www.yhhbj.com/>主营产品：活性炭系列；净水滤料系列；污水填料系列；工程设备系列；塔器填料系列。主营范围：研发、销售：新型空气净化材料，废气净化设备，室内空气净化材料，水处理净化材料、设备；销售：化学工业品（不含易燃、易爆、危险化学品）；环保技术咨询、开发、转让。