

# 高压2.5寸柴油安防应急自吸手抬消防泵厂

产品名称	高压2.5寸柴油安防应急自吸手抬消防泵厂
公司名称	上海嘉诚机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	扬程:82米 重量:73.5 型号:HS25FP
公司地址	上海市嘉定区嘉安公路3333号
联系电话	13671774775

## 产品详情

## 技术参数

	HS25FP
尺寸	
长x宽x高 毫米	590x500x600
自重 千克	73.5
运行数据	
直径（吸入管与压力管） 毫米	65
最大扬程 米	82
供给量（最大） 升/分钟	666
抽吸高度（最大） 米	8
发动机数据	
发动机	HS188FBE
汽缸工作容积 立方厘米	526
发动机功率（DIN ISO 3046） 千瓦	11.1
按照转数 1/分钟	3600
油箱容积（燃料） 升	5.5
燃料消耗 升/小时	1.1
机油容量（润滑油） 升	1.65
品牌	HANSI翰丝
在线咨询	

QQ2028300957/手机13711857716微信13671774775

1、本公司采用“泵用连环式多面离心密封装置”，革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封、彻底制服了“跑、冒、滴、漏”，是替代各种长轴液下泵、潜水泵等最理想的设备。2、运行过程中密封装置不摩擦，无磨损，使用寿命较同类产品长10倍以上。3、移植真空泵原理，自吸性能稳定可靠，特别是采用“电动空气控制阀”，真正实现了“一次引流，终生自吸”。4、振动小，噪音低，移动灵活，拆卸简便、易于安装，不需地脚固定。5、具有优越的自控功能，可与高科技领域和高度自动化系统配套使

用。

HANSI系列卧式自吸水泵该型式泵与其它型式的自吸离心泵比较，因为泵本身没有逆止阀，结构最为简单；工作最为可靠；无故障工作时间长，维护、使用方便、体积小、重量轻、效率高、在设计上做了特别的考虑与相同口径的泵比较，排量大、性能高。HANSI型自吸泵在工农业生产、抢险救助，如排涝、救火中作为应急泵使用效能更为突出。HANSI型泵广泛适用石油、化工、冶金、机械、化纤、食品、能源、交通等工业部门城市给水、亦可用于农业排灌、喷灌。供输送清水或粘度小于 $5^{\circ}\text{E}$ ，温度低于 $80^{\circ}\text{C}$  物理及化学性质类似清水的其它液体。