

# 供应铁氟龙POM美国杜邦100AF低磨损

产品名称	供应铁氟龙POM美国杜邦100AF低磨损
公司名称	浙江聚塑福化工有限公司
价格	108.00/千克
规格参数	美国杜邦:美国杜邦 100AF:100AF 美国:美国
公司地址	浙江省台州市路桥区路北街道腾达路9号1525室
联系电话	0576-82551003 15057283886

## 产品详情

介绍：

浙江聚塑福化工有限公司长期供应POM塑胶原料

可提供正规（17%）增值税

我们的宗旨：

『诚信第一、品质第一、服务第一』

专业渠道、专业团队、专业服务』

服务热线：15057283886 蒋经理,或QQ;1912064338

欢迎新、老客户来电洽谈

物性表

性能项目					

## 机械性能

拉伸强度(引张强度)		ASTM D638/ISO 527		kg/cm(MPa)[Lb/in <sup>2</sup> ]
断裂伸长率		ASTM D638/ISO 527		%
拉伸模量		ASTM D638/ISO 527	2700	kg/cm(MPa)[Lb/in <sup>2</sup> ]
拉伸屈服伸长率(延伸率)		ASTM D638/ISO 527		%
拉伸断裂伸长率(延伸率)		ASTM D638/ISO 527		%
弯曲模量(弯曲弹性率)		ASTM D790/ISO 178	2500	kg/cm(MPa)[Lb/in <sup>2</sup> ]
弯曲强度		ASTM D790/ISO 178		kg/cm(MPa)[Lb/in <sup>2</sup> ]
洛氏硬度		ASTM D785		
IZOD 缺口冲击强度	1/4" 23	ASTM D256/ISO 179	5	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	1/4" -30	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	1/8" 23	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	1/8" -30	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
Charpy冲击强度 (缺口)	23	ASTM D256/ISO 179	7	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	-30 (缺口)	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	-30 (缺口)	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

		23 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
		-30 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
物性性能	比重 (密度)		ASTM D792/ISO 1183	1540	
	成型收缩率		ASTM D955		%
	熔融指数 (流动系数)	200 /5kg	ASTM D1238/ISO 1133		g/10min
		220 /10kg	ASTM D1238/ISO 1133		g/10min
	吸水率 23 /24H		ASTM D570/ISO 62		%
热性能	热变形温度	退火	ASTM D648/ISO 75		( )
		未退火	ASTM D648/ISO 75		( )
	维卡软化点		ASTM D1525/ISO R306		( )
	熔点		-	178	( )
	燃烧性 (率)		UL94	HB	
	线性膨胀系数		ASTM D696/ISO 11359		mm/mm.
	电气性能	介电常数	100HZ	ASTM D150/IEC 60250	
1MHZ			ASTM D150/IEC 60250		
体积电阻率			ASTM D257/IEC 60093		.cm
表面电阻率			ASTM D257/IEC		

			60093			
	耐电弧性		ASTM D495/IEC 60112			
加工条件	干燥条件					
	加工温度	射嘴				
		料筒前段				
		料筒中段				
		料筒后段				
	熔体温度					
	模具温度					
	压力	注塑压力				Mpa
		保压压力				Mpa
		背压				Mpa
螺杆转速					rpm	
其他	备注					
	颜色	褐色				
	特性	20%PTFE，低磨损				
	用途					