

# 厂家供应镀锡水性封闭剂

产品名称	厂家供应镀锡水性封闭剂
公司名称	佛山市南海太洋电镀防腐原料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	太羊:1 75599:2 广东佛山:3
公司地址	广东省佛山市南海区盐步镇新华街铺A区
联系电话	0757-88567252 13143171703

## 产品详情

防锈封闭剂是一种棕色液体，不易燃烧，环保无毒，能在金属（电镀后工件效果更好）表面形成一种致密的保护膜，具有极强的防锈、防腐蚀、防变色作用，使用方便，易操作，所需设备简单，适用于五金冲压铁件，各种标准件等镀后(如镍、黑镍、锡、锌、铬等)的防锈防腐蚀处理，广泛应用于电镀，连续电镀，化学镍。处理后的工件防锈能力和耐盐雾能力能大大加强，表面光泽度好，不会粘贴在一起，不会影响导电和烧焊。

### 浓度使用参数

浓度	处理后工件表面状态	耐盐雾（中性）能力
5%（建议用纯水稀释）	干性	18-28小时不长锈
10%（建议用纯水稀释）	几乎没有油感	24-50小时不长锈
20%（建议用纯水稀释）	轻微油感	50-124.5小时不长锈

1浸泡时间为1-3分钟,2开使用前请将75599原液摇均匀再倒出开缸。3长时间没有用的工作液操作前要搅拌均匀再操作4以上数据仅供参考（因镀层，镀种，工件材质不同会有所差别）。5工作液维护根据带出量计算添加