

# 煤焦油气体检测仪 手持式煤焦油浓度探测器

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 煤焦油气体检测仪 手持式煤焦油浓度探测器     |
| 公司名称 | 淄博博安安防设备有限公司             |
| 价格   | .00/个                    |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处        |
| 联系电话 | 0533-6725685 18678129224 |

## 产品详情

### 煤焦油气体检测仪 手持式煤焦油浓度探测器

HD5便携式煤焦油气体检测仪是一种检测单一气体的手持式探测器，使用锂电池供电。检测仪采用自然扩散式取样检测气体，是一款适用于相关防爆场所要求的本质安全型气体探测器，采用全中文友好界面操作，是我公司设计的一款高性价比的气体检测仪。

HD5便携式煤焦油气体检测仪具有非常清晰的大液晶显示屏，声光报警提示，保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。采用纯进口检测元件及其微控电子技术，灵敏度高，稳定性好，采用大容量可充锂离子电池，外观精美，符合人体工学设计，使用方便。

( 咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到，价格波动以电询为准 )

( 咨询电话：王经理0533-6725685，18678129224，QQ: 1685057031 )

( 煤焦油气体检测仪网站：<http://www.boanbaojingqi.com/chanpin/bxsqtjcy/162.html> )

产品特点：小巧、轻便、坚固 声、光、震动报警  
大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示  
开机时对显示、电池、传感器、声光报警功能等有自检功能 安全提示：定期闪灯、声音提示  
出众的音频声音报警 维护费用很低 技术参数：检测气体：煤焦油 检测量程：0-100%LEL  
基本误差： 3%F.S 最小读数：1%LEL 响应时间： 30秒 采样方式：自然扩散式（泵吸式）  
传感器寿命：2-3年 电 池：3.6V锂离子充电电池 电池工作时间：8小时左右 显  
示：大屏幕液晶显示 报警方式：声、光、震报警 直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、TWA、STEL

防爆标志：Ex ibdIIBT3 防护等级：IP45 工作温度：-10 45 工作湿度：5-90%RH 尺寸：126mm（长）×66mm（宽）×33mm（厚）

重 量：220g(带充电器)