

# 反应釜防爆冷冻机-反应釜冰水机

产品名称	反应釜防爆冷冻机-反应釜冰水机
公司名称	广州诺雄机械设备有限公司
价格	98783.00/台
规格参数	品牌:诺雄 型号:NX-20AD 产地:上海
公司地址	广州市白云区嘉禾街望岗百花岭街一巷8号D16铺 (注册地址)
联系电话	020-86077590 13128678586

## 产品详情

反应釜防爆冷冻机-反应釜冰水机分类1. 水箱式冷水机, 开放式冷水机, 螺杆式冷水机, 风冷式冷水机, 水冷式冷水机  
水冷式/风冷式冷水机分为: 壳管式水箱式, 水箱式的一般客户说标准的, 我们就选择水箱式给客户, 如果客户说我们的外面是个水池那么我们需要给他配壳管型的。螺式冷水机是通过两个螺杆来压缩冷媒来制冷、涡旋式冷水机通过轴来压缩冷媒体制冷2、风冷式冷水机是通过风扇散热的, 水冷式冷水机是通冷却塔散热, 水冷式冷水机可以在环境差的情况下实用, 而风冷式冷水机需要在通风, 环景好的状况下使用3、冷水机最低使用温度-30度, 最高实用温60度!

反应釜防爆冷冻机-反应釜冰水机是通过三个相互联系的系统: 制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。工业冷水机的制冷剂循环系统是蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发, 最终制冷剂与水之间形成一定的温度差, 液态制冷剂亦完全蒸发变为气态, 后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加)气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量, 凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器, 完成制冷剂循环过程。水循环系统是水泵负责将水从水箱抽出泵到用户需冷却的设备, 冷冻水将热量带走后温度升高, 再回到冷冻水箱中。电器自控系统是包括电源局部和自动控制部分。电源局部是通过接触器, 对压缩机、风扇、水泵等供应电源。自动控制局部包括温控器、压力维护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到根据水温自动启停, 维护等功能。这三个系统就构成了工业冷水机。专门的设计可以满足不同行业的需求。专业的水平, 使工业冷水机的使用寿命延长而且可以满足不同客户的需求。专业的选择可以为你量身定做一款属于自己的工业冷水机!

反应釜防爆冷冻机-反应釜冰水机 标准机和非标机之间的区别标准机: 我公司根据以往多年的经验将一些常用机型定义为标准机。并将标准机批量生产, 所以标准机货期比非标机要短。如果不是旺季, 都有现货供应。即使在旺季没有现货供应, 货期也会相对较短。且非标机技术更成熟, 后期维护及维修都比较简单。非标机: 当客户对设备有特殊要求时(比如: 高度不得超过30公分), 我们会根据客户的要求, 为客户量身订做非标机。因非标机有部分非标零件需要外加工。所以, 非标机货期一般相对较久。因非标机是量身订做, 所以非标机更符合客户的使用要求。标准机及非标机的优缺点: 标准机优点: 批量生产, 货期短; 技术成熟, 维护简单; 缺点: 不能满足客户特殊要求; 非标机优点: 量身订做, 符合客

户特殊要求；缺点：货期较长；

反应釜防爆冷冻机-反应釜冰水机操作注意事项：冷冻水泵不可在水箱内无水的情况下运转；操作开关请尽量避免连续切换；冷冻水温度达到设定温度时，压缩机会自动停止运行，此属正常现象；温度开关应避免设定在5℃以下，防止蒸发器结冰；为确保制冷效果，保持最佳状态，请定期清洗冷凝器、蒸发器及水过滤器。注：如出现故障报警请立即关机，按第七项和第十项所列方法排出故障后方可开机。或及时通知维修人员处理。冷凝器散热不良及处理方法当冷凝器散热不良时，压缩机效率低，运转电流提高，当风冷式高压压力升至24kgf/cm<sup>2</sup>，水冷式高压压力升至20kgf/cm<sup>2</sup>，压缩机受高压开关保护跳脱，压缩机停止运转，散热不良高压过载并显示故障代码或故障指示，此时请检视冷却塔循环水是否正常，冷却水温是否过高，冷却塔风扇水泵是否运转，冷却水阀门是否完全打开（风冷式请检查散热器是否脏堵），以上正常后再按复位按钮（REST）或关机重启即可正常运转！

公司官网: [www.gznxjx.cn](http://www.gznxjx.cn) , [www.gznxjx.com](http://www.gznxjx.com) , [www.gdnxjx.cn](http://www.gdnxjx.cn) , [www.gdnxjx.com](http://www.gdnxjx.com)