

茶籽油精炼设备 茶油、油茶籽精炼设备

产品名称	茶籽油精炼设备 茶油、油茶籽精炼设备
公司名称	河南省东盈机械设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	东盈机械:东盈机械 定制:定制 东盈机械:东盈机械
公司地址	河南省郑州市金水区郑汴路
联系电话	86-371-5677 1823 18539261139

产品详情

茶籽油精炼设备工艺流程：

原料毛油 过滤 脱胶 脱色 脱酸 成品山茶油

将茶籽毛油泵入炼油锅，进行脱胶中和操作。当茶油和皂明显分离，迅速下沉时，停止搅拌，静置，然后吸出上层清油至水洗灌。皂角由底部排空管放至皂角桶，当皂角含油较多时，停止放皂脚，皂脚由泵打入皂脚灌。炼油罐中剩余的油混入下一灌中继续。炼油罐中转移的清油水洗后去脱色罐中进行吸附脱色。

脱色后的茶油通过泵以恒定的流量泵入析气器中，茶油的流量通过流量计来调节。在茶籽油精炼设备析气器中，茶油通过进料管上的多个喷嘴喷出，析气器中维持高真空以使油中渗入少量空气被释放。茶油从析气器中出来，被泵入茶油--茶油交换器，与从脱臭塔出来的热油进行热交换，被加热到至少180。从茶油--茶油热交换器出来，茶油流入导热油炉加热器，被加热到260，导热油在导热油炉中加热到290，在整个过程中循环使用。热的待脱臭油从导热油加热器进入到组合式脱臭塔中，在填料段中直接汽提出脂肪酸和其他相对易挥发的臭味物质，再进入板式段脱臭和热脱色。在加工低酸价或对于成品油酸价要求不高的油品时，可以不需要通过填料段，直接板式段脱臭和热脱色。脱酸脱臭后的油从组合式脱臭塔中排出，泵入热交换器与待脱臭油进行交换，再进入冷却器，被水冷却，冷却后的油温不高于70，最后通过精滤器，进行保险过滤，再存入成品油罐存灌。

茶籽油精炼设备具有以下优点：

- 1、过滤机采用自动控制系统，使操作更简化，生产更稳定。
- 2、脱色时白土与油在真空状态下混合，避免了空气的影响，使白土的利用率更高，脱色效果更好，在同样的脱色效果下，白土消耗更小。
- 3、可依据脱色的需要，准确、自动计量白土的添加比例。

- 4、连续完美的混合过程使所有的白土颗粒均匀地与油接触。
- 5、胶色油的暂存罐采用负压设计，有效地避免了油与空气的接触，使中间产品及终产品的质量更稳定。
- 6、脱色油的过滤在密闭的不锈钢滤片过滤机中进行，滤饼残油低，操作简便，设备故障率低。

联系我们：13526619560 钟经理

公司网址：www.liangyoushebei.com

邮箱：market@doingmachinery.com