变水头土壤渗透仪，重庆试验仪器

产品名称	变水头土壤渗透仪，重庆试验仪器
公司名称	重庆市渝北区北方仪器经营部
价格	.00/台
规格参数	品牌:北方
公司地址	重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦
联系电话	023-67600861 13500301020

产品详情

变水头土壤渗透仪，重庆试验仪器 本仪器设计制造符合(GB9357-88)标准，符合《土工试验规程》(SL237-1999)、《公路土工试验规程》(T0130-93)中的粘质土在变水头下渗透试验。 产品详情 主要技术参数：
样 件 Φ61.8×40mm 仪器尺寸 182×172×190mm 仪器重量 3.5kg 一、用途及使用说明
可供测定粘质土在变水头下渗透试验。 二、结构性能 土壤渗透仪与WS--55渗透仪原理用途完全相同，在压紧方式上改成中间螺旋杆旋压，并对同类型仪器不足之处做了适当改进，操作使用更为简便。
仪器主要由上盖，底座，套座，环刀，透水石，螺杆等组成 本仪器不附供水设备 三、主要技术参数，
试样尺寸：φ61.8mm高40mm(30平方厘米) 外形尺寸:φ118(管咀除外)高度约155mm,仪器净重约3.5kg。
四、操作步骤
1、参照水电部土工试验规程SD128-012-84，制备样，或参照JTJ051--93《公路土工试验规程》T0130-93。
2、把渗水石，密封圈放入底座中，将套筒内壁涂一层凡士林，放入土样环刀，刮净多余凡士林置于底座上。 3、放上密封圈，透水石，上盖，旋紧螺杆，不得漏水漏气。
4、把进水管口与供水装置联通，并通水排气放平仪器，
5、在不大于200cm水头作用下，静置某一时间，待出水管口有水逸出后即可开始测定。 6、试验时，将水头管冲水至需要高度后关管夹开动秒表，同时测记起始水头h1，经过时间t后，再测记终了水头h2。如此连续测2-3次后，再使水头管水位回升至需要高度，再连续测记数次，前后需6次以上，试验终止，同时测记试验时的终止时水温。 7、按式计算(变水头)渗透系数。联系方式 电 话：023-6760 0861
手 机：135 0030 1020 Q Q：3324319856 地 址：重庆市渝北丹阳名居
全国统一服务电话：400-996-7116