

# 邵阳EPDM塑胶跑道，邵阳塑胶球场生产厂家，邵阳篮球场施工步骤

产品名称	邵阳EPDM塑胶跑道，邵阳塑胶球场生产厂家，邵阳篮球场施工步骤
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	99.00/平方米
规格参数	厚度:13mm 品牌:一线 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

邵阳EPDM塑胶跑道，邵阳塑胶球场生产厂家，邵阳篮球场施工步骤

承接范围：邵阳、大祥区、双清区、邵东县、新邵县、邵阳县、隆回县、洞口县、新宁县、绥宁县、城步县、武冈市。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

湖南一线体育设施工程公司客户辐射全湖南各地区县市，主要承接塑胶篮球场 epdm篮球场地坪 硅PU篮球场 pu塑胶篮球场 幼儿园EPDM PVC地胶 人造草皮 塑胶跑道 包工包料包设计画线

透气型塑胶跑道表面为喷涂颗粒状，高度透水、透气及耐磨性；上层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒，机械喷涂，下层为机械施工缓冲底垫，底层由PU接着剂与跑道专用胶粒充分搅拌后，经专用铺装机械进行现场铺设而成。标准厚度13mm。

特点：不会鼓泡、无褪色、强力耐磨、弹性稳定、不会东硬夏软、滤水性好、不会有积水现象。

适用范围：各级各类学校及体育场、田径跑道、半圆区、辅助区等。

施工流程：

水泥混凝土或沥青混凝土面层清理 淡化酸水清洗水泥混凝土或沥青混凝土面层  
清水再次清洗水泥混凝土或沥青混凝土面层 测量、画底线  
PU强力胶涂抹水泥混凝土或沥青混凝土面层 铺设、找平摊铺机轨道 铺装黑胶粒底层

EPDM塑胶面层喷胶 测画规线 清扫面层。

施工工艺：

(1) 地面整修：清洁处理地面，除尘除污，找平基层，打磨地面。

(2) 防水底油涂布：确认底材已找平，并达含水率 8%可施工程度时，用刷子或滚筒施工高渗透型防水底漆（BSF0401），以使起到加强基础及同面层粘结的能力，起到防水加强及增强粘结的作用。

(3) 基材铺设（环保橡胶粒层）：在铺设黑色橡胶粒前先涂布一层高粘结胶水，在粘结胶水未固化前将PU环保固化粘著胶混合环保黑色橡胶颗粒材料按比例搅拌均匀后，倒在地面上，用齿状PU耙镘开，用专用摊铺机按设计厚度机械整平压实，以控制用量和厚度；不平处继续找平。

(4) 表面颗粒喷涂：将PU面漆（BSPM0423）混合EPDM橡胶颗粒（抗老化，耐色变之全天候EPDM颗粒）用专用喷涂机均匀喷撒在黑色橡胶基层之上表面（喷涂2-3次），务必使颗粒层平整均匀；面漆包裹住EPDM颗粒，以使场地更加耐用。

邵阳EPDM塑胶跑道，邵阳塑胶球场生产厂家，邵阳篮球场施工，邵阳塑胶跑道，邵阳塑胶球场，邵阳塑胶篮球场施工，邵阳EPDM塑胶跑道施工，邵阳塑胶球场厂家，邵阳塑胶篮球场