

箱式气氛炉 MXQ1700-20 厂家直销

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 箱式气氛炉 MXQ1700-20 厂家直销 |
| 公司名称 | 苏州微行炉业有限公司 |
| 价格 | 666.00/台 |
| 规格参数 | 上海微行:MXQ1700-20 |
| 公司地址 | 昆山市开发区六时泾路28号 |
| 联系电话 | 13482117290 17327078231 |

产品详情

(12L)1700度气氛炉 的详细介绍

设备用途

广泛用于电子陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、晶体、粉末冶金、纳米材料、金属零件、电子元器件、耐火材料、新材料、粉体材料、特种材料、建材等领域在惰性气氛环境下进行烧结的生产及实验。

技术参数

设备名称：1700度气氛炉

设备型号：MXQ1700-30

加热尺寸：深200*宽150*高150mm

炉膛容积：4.5L

最高温度：1700度(1小时)

工作温度：1600度(连续)

工作电源：单相 220V 50/60Hz 5Kw

加温

加热元件：硅钼棒，左右两面加热

升温速率：20 /min

测温

测温元件：B型热电偶

控温

温控仪表：数显仪表，智能化30段PID可编程控制。

控温精度： ± 1 ，超温报警

保温

保温材料：多晶氧化铝纤维材料，保温效果好，热能损耗少。

气氛：惰性气氛环境，如氮气、氩气等。

水冷：炉门环形水冷区，有效延缓密封圈老化速度。

极限真空：-0.04MPa

极限气压：0.02MPa

开门方式：侧开式。

外形尺寸：宽845*深755*高1050mm

包装尺寸：

设备净重：Kg

包装毛量：

设备包箱：木箱+珍珠棉+防尘膜

发货物流：送货上门，不含卸货。

质保期：一年，相关耗材除外，如加热元件等易耗件

标准配件

坩埚钳1把、耐高温手套1双、高温垫砖1块、气管2米、气管转接头2只、浮子流量计1只、数显压力开关1只、内六角扳手1把、产品说明书1份、仪表说明书1份、保修证书1份。

可选配件，若需要请告之业务人员

- 1、各种不同规格的氧化铝坩埚。
- 2、国产或进口机械真空泵。
- 2、炉门水冷可通入自来水，或选配专业冷却水循环机。
- 3、若本设备真空度不能满足您的工艺需要，可考虑VRSF真空电阻炉，极限真空可达 6.67×10^{-3} Pa。

注意事项

- 1、为了不影响设备正常使用寿命，请不要过快升降温。
- 2、本设备虽然是真空密封结构，但只可通入惰性气体，切不可通入易燃易爆气体和有腐蚀性的气体。
- 3、本设备使用一段时间后，炉膛会出现微小裂纹，属于正常现象，不会影响使用，可向业务人员免费索取氧化铝涂层修补剂。

友情提示

若设备过大或过重，不方便装取工件，可另选我厂其它系列的设备。如：升降式气氛炉，钟罩式气氛炉，台车式气氛炉等。